

化工厂避雷针防护奥麦斯O-MEX 60避雷针-重要设备直击雷防护

产品名称	化工厂避雷针防护奥麦斯O-MEX 60避雷针-重要设备直击雷防护
公司名称	济南华禾信息技术有限公司
价格	3600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:奥麦斯 型号:O-MEX60
公司地址	济南市槐荫区经十西路29514号
联系电话	0531-69980483 15668486821

产品详情

雷雨天气，高楼上空出现带电云层时，避雷针和高楼顶部都被感应上大量电荷。静电感应时，导体尖端聚集了最多的电荷。由于避雷针针头是尖的，它就聚集了大部分电荷。避雷针与带电云层形成了一个电容器；由于针尖较尖，这个电容器的两极板正对面积很小，电容也就很小，所以说它所能容纳的电荷很少。而它又聚集了大部分电荷；当云层上电荷较多时，避雷针与云层之间的空气就很容易被击穿，成为导体，进而带电云层与避雷针形成通路。当避雷针有效接地时，就可以把云层上的电荷导入大地，保障人身和建筑物及其他重要电器的安全。

技术参数

- 1、避雷针针径：18mm，长：450mm
- 2、激发器：圆柱体直径：70mm，下球形直径：100mm，长：300mm，
- 3、支撑杆直径：20mm，长：335mm
- 4、总长：1085mm，重量： 4.6kg

编号	名称	型号及规格	单位	数量	备注
1	避雷针	o·mex20/45/60	根	1	
2	加劲肋	-100×200×8	块	4	
3	底板	-300×300×8	块	1	
4	底脚螺栓	¢16×303	个	4	
5	螺母	m16	个	8	
6	垫圈	16	个	4	
7	引下线	由工程设计决定	米		
8	升高杆	¢50 ¢63 ¢76镀锌钢			

产品特点

启动时间快，保护范围更大

落雷点更准确，减小雷电侧击的概率

安装方便，体积小，重量轻，耐腐蚀

安全可靠，结构紧凑，造型精美

关于安装

在中国境内安装提前放电避雷针必须严格按照以下标准规范和相关现场条件操作：

- 1．设计安装严格参照中华人民共和国《建筑物防雷设计规范》（g b 5 0 0 5 7 - 9 4）的设计规范。
- 2．应根据被保护建筑物的类别，保护面积，雷暴日次数及安装高度，在安全保证前提下，经济合理的选用一根或多根提前放电避雷针。
- 3．引下线应与建筑主钢筋电气焊接，或按规定做二根或二根以上的引下线。
- 4．接地电阻应按 g b 5 0 0 5 7 - 9 4 要求执行

适用范围

1. 综合建筑 工业、商用、民用建筑、科技馆、展览中心、度假村
2. 历史建筑 博物馆、风景区、历史名城、雕像
3. 信息产业 中心机房、gsm cdma基站、小灵通基站、铁塔
4. 石油石化 输油管道、库区、加油站、中转站
5. 交通运输 桥梁、港口码头;高速公路的通信、监控、收费中心
6. 水利电力 通讯中心、水文观测站、变电站、发电厂、调度中心
7. 民用航空 航站楼、塔台、雷达站、导航台、油罐区、通讯机房
8. 金融保险 银行和保险的大中型计算机中心、证券公司
9. 广播电视 发射塔、转播台、发射机房
10. 国防安全 库、通讯中心、营房、基地设施

11. 其他 体育场馆、高尔夫球场 大型娱乐设施

关于我们

济南华禾信息技术有限公司是经销及生产金融.电力.通信.铁道周边设施产品转型企业，现致力於安防产品经销代理国外知名品牌防雷器材及自主产品的研发和生产。本公司拥有先进的机械加工设备：数控编程机床多台和各种焊接设备及各类压力机和电子组装生产线。 本公司经营范围：一：销售法国进口避雷针，卫士避雷针，卫星提前放电避雷针，西班牙pdc3.3 pdc4.3 pdc5.3 pdc6.3系列提前放电避雷针 .法国abb opr30 abb opr60系列脉冲提前放电式避雷针.法国爱丽达helitapulsar18 pulsar30 pulsar60系列脉冲提前放电式避雷针,法国ese2500 ese4500 ese6000卫星提前放电避雷针。二：自主产品(避雷针)：单球避雷针双球避雷针三球避雷针等 球型装饰避雷针 优化避雷针 防静电感应避雷针 雷达专用玻璃钢避雷针 监控用避雷针 纯铜桅杆式避雷针 装饰避雷塔三：自主产品(接地材料) 铸铜钢 接地棒 驱动头 连接器 避雷带 避雷带连接卡 离子接地棒(纯铜和不锈钢镀铜) 航空障碍灯 航灯避雷针

电 话：0531-69980483

移动电话：15668486821

地 址：中国 山东济南

邮 编：250000

本产品的加工定制是是，品牌是奥麦斯，型号是O-MEX60，类型是提前放电避雷针