

高效静态破石剂批发价出售，采石破石工具

产品名称	高效静态破石剂批发价出售，采石破石工具
公司名称	长沙嘉泽建材科技有限公司
价格	2180.00/吨
规格参数	品牌:嘉泽 型号:HSCA-1 净重:20kg/pcs
公司地址	长沙市雨花区树木岭自然村南栋501房
联系电话	0731-84876115，18890330053 18890330053

产品详情

高效静态破石剂批发价出售，采石破石工具 联系人：欧阳青（销售经理）

电话：18890330053；0731-83389583；QQ(微信)号：1097499450

产品：HSCA岩石无声膨胀剂

型号：HSCA-I,HSCA-II,HSCA-III

包装：防潮编织袋

运输方式：公路汽运，零担物流或专车

配合物：水！（按水灰比搅拌均匀灌孔）

长沙嘉泽建材科技有限公司生产的岩石无声膨胀剂、静态破碎剂产品广泛用于岩石破碎切割、矿山开采、钢筋混凝土破碎、隧道、基坑施工等领域，免爆拆除效果显著，安全可靠！人心中感，天降嘉泽！

高效嘉泽无声破碎剂

本品是一种用于安全拆除混凝土构筑物和开采切割大理石、花岗岩的粉状高效安全破碎材料。它是利用破碎剂的水化作用产生膨胀压将岩石混凝土构件等脆性物件胀裂或切割（又名：静爆剂、静裂剂、胀裂剂、破碎剂，劈石剂等）。

一、嘉泽产品特点：

本品为固体膨胀应力破碎，无噪声、无飞石、无有害气体、安全、效率高。

可进行定向破碎和切割作业；施工简单、运输方便，为非危险品。

二、适用范围：

1. 用于混凝土或钢筋混凝土构筑物的拆除，特别适用于不宜采用zhayaobaopo作业的场所，进行破碎或拆除施工。
2. 各种岩石、大理石、花岗岩、玉石的开采和切割，成材率提高2-3倍。

三、主要技术指标：

总膨胀压力系数为500-1200kg/cm²，一般经6-12小时即可破碎，破碎时间随温度的升高而缩短。水灰比应控制在0.28-0.33的范围内。

四、使用方法：

1. 准备：首先根据被破碎的材质、结构、形状和破碎要求等因素设计孔径、孔距、孔深。下面为一般破碎设计参数；H为被破碎物高度

被破碎物体 钻孔参数 孔径(mm) 孔距(cm) 孔深 破碎剂使用量kg/m³

轻质岩破碎 30-50 30-50 H 8-10

中硬质岩破碎 30-50 30-50 90%H 10-15

岩石切割 30-40 20-30 90%H 一面切割5-8

二面切割15-16

无筋混凝土破碎 30-50 30-50 80%H 8-10

钢筋混凝土破碎 30-50 15-30 90%H 15-25

2. 搅拌：先将1400-1600毫升的水倒入容器中，然后缓缓加入一袋(5kg)破碎剂，用机械或手工（用手搅拌时要戴橡胶手套）搅拌成具有流动性的均匀浆体。

3. 充填：浆体应在15分钟内密实充填孔中，填孔之前必须将孔清理干净，不得有水和杂物，灌孔必须密实，可不必堵塞孔口。水平孔或倾斜孔要干稠的胶泥状破碎剂搓成条塞入孔中并捣实。

4. 养护：春、夏、秋季不必养护，冬季要用草席等物保温。

五、注意事项：

1. 本品有3种型号，必须按施工的环境选择适当的破碎剂型号，否则影响效果；
2. 用水调和破碎剂时，如浆体发热厉害勿灌入孔中；
3. 为了安全一定在操作时带好目镜，充填两小时内不得近距离直视孔口；
4. 本剂无毒，稍有腐蚀，触及皮肤后应用水冲洗；

5. 本剂存放于干燥处，严防潮湿，存贮期为一年。

六、包装：

每箱(袋)20公斤，内用胶袋包装，5公斤/袋。

高效静态破石剂批发价出售，采石破石工具