

导热陶瓷片0.635mm*17mm*22mm有孔

产品名称	导热陶瓷片0.635mm*17mm*22mm有孔
公司名称	深圳市佳日丰电子材料有限公司
价格	.30/个
规格参数	加工定制:是 特性:超高频绝缘陶瓷 功能:绝缘装置陶瓷
公司地址	深圳市龙华大浪华英达工业园一栋三楼
联系电话	86-075529080301 18124014921

产品详情

【产品简介】 免费热线：400-662-8218 手机：189 2606 2175 133 9216 5328 qq 2850720825

氧化铝陶瓷基板作为电路元件及互连线载体，广泛应用于军事和空间技术通讯、计算机、仪器仪表、电力、办公自动化等各个领域。如led照明电路、点火模块、晶闸管散热、大功率模块电路、可控硅整流器、大功率晶体管、开关电源、大功率集成电路及封装等要求绝缘又高散热的大功率器件上。

生产工艺：

流延法氮化铝陶瓷基片干压法氮化铝陶瓷基板

高效导热陶瓷基板和垫片，导热效率高，导热系数：24w/m.k；耐高温/耐高压，受热均匀，散热快；结构简单紧凑，体积小；耐酸碱腐蚀，经久耐用；符合欧盟rohs环保标准。一般应用于：高密度开关电源，高频通讯设备，专用发热设备等电子产品。

氧化铝陶瓷片性能参数表：

项目	单位	氧化铝99% α 12o3
密度	g/cm ³	3.92/3.6
吸水率	%	0
热膨胀系数	10 ⁻⁶ /k	8.5
杨氏弹性模量	gpa	340
泊松比	/	0.22
硬度 (hv)	mpa	1650
弯曲强度 (室温)	mpa	310
弯曲强度 (700 ° c)	mpa	230

抗压强度（室温）	mpa	2200
断裂韧性	mpa·m ^{1/2}	4.2
导热率（室温）	w/m.k	25
绝缘强度	kv/mm	12
热敏抗阻	k/w	0.3
长期工作温度	()	1480
比电阻率	• mm ² /m	> 1016
最高使用温度（无载荷）	° c	1750
介电常数	/	9.5
耐火度	° c	1600

【工厂简介】 免费热线：400-662-8218 手机：189 2606 2175 133 9216 5328 qq2850720825

深圳市佳日丰电子材料有限公司坐落于深圳市龙华镇龙大高速龙华西出口处。专业从事导热材料10余年，公
热填充材料、导热硅胶片、导热热硅胶垫，导热石墨片，石墨散热膜，导热陶瓷片，硅胶布、硅胶发热片（垫
片、硅橡胶油桶加热器、导热矽胶布（片）、
导热灌封胶、导热相变化材料、硅胶皮（fujipoly）矽胶贝格斯导热材料k4、k6、k10绝缘垫片等。产品广泛应用于
笔记本电脑、led灯饰、机顶盒、大功率电源等行业。

公司高度重视构建自身的科技创新体系，与西安交通大学、华南理工大学等知名高等院校，有着全方位、多
快了企业新产品的研发和科技新成果的转化，不断增强企业技术创新能力和核心竞争力，使企业步入产值、
。公司秉承“以品质求生存，以质量求发展”的企业理念，继续严谨务实、开拓进取、锐意创新，以卓越的
高效和高优质的服务。

【服务说明】 免费热线：400-662-8218 手机：189 2606 2175 133 9216 5328 qq 2850720825

<生产交期>1、从收到客户订单确认当天起开始计算生产时间与交期：2、生产交期：1 0 0 0 大片（规格 2 0 0 * 3 个
3 个工作日，1 0 0 0 大片（规格 2 0 0 * 4 0 0 mm）以上，交货时间具体商定

<打样费与时间>按我司产品系列打样-常规打样1、时间：打样时间一般为 1 - 2 工作日2、费用：样品在市场价
品费。3、如需开模具则根据客户产品要求收取模具费。按客户的要求或客户提供的样品打样-特殊打样1、时间
：根据客户要求的具体情况，采取免费或收取适当打样费3、如需开模具：根据客户产品要求收取模具费。

<付款方式及税票>1、付款方式：与合同签定为准。2、关于发票：为方便客户，可根据客户需求提供不含税价

<售后承诺>

1、全程跟踪：打样、寄样、生产、发货、收货等2、备品提供：一般为订单数量的 3 %个，特殊情况另行
问题，你可以先拍照片给我们，我们承诺先为你解决问题，再界定问题所属的责任，以解您的燃眉之急；

佳日丰公司理念：以品质求生存，以质量求发展，以服务赢市场！与你一起共创辉煌！

【联系方式】免费热线：400-662-8218 手机：189 2606 2175 133 9216 5328 qq 2850720825

深圳市佳日丰电子材料有限公司

电 话：+86-0755-29304991 传 真：+86-0755-22140591 400热线：400-662-8218

服务热线：18926062175 13392165328 13530832511

网 址：www.jrfcl.com

邮 箱：szjrfcl@126.com

地 址：深圳市龙华新区大浪华荣路512号煌辉华工业区b栋5楼

本产品的加工定制是是，特性是超高频绝缘陶瓷，功能是绝缘装置陶瓷，微观结构是多晶，规格尺寸是0.635*17*22（mm），品牌是佳日丰，导热系数是25-30