

油封CTY100*135*13TC进口骨架油封 机械密封件橡胶骨架油封

产品名称	油封CTY100*135*13TC进口骨架油封 机械密封件橡胶骨架油封
公司名称	上海金熠机械设备有限公司
价格	25.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:密封圈 材质:橡胶
公司地址	上海市闵行区都市路3566弄119号
联系电话	021-52210840 18818075648

产品详情

油封的作用一般就是将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离，不至于让润滑油渗漏，通常用于旋转轴，是一种旋转轴唇密封。骨架就如同混凝土构件里面的钢筋，起到加强的作用，并使油封能保持形状及张力。按骨架型式可分为内油封，外油封，内外露骨架油封。骨架油封是采用优质丁腈橡胶和钢板制作而成，质量稳定，使用寿命长。广泛用于汽车，摩托车曲轴，凸轮轴，差速器，减震器，发动机，车桥，前后轮等部位。

- 1、防止泥沙、灰尘、水气等自外侵入轴承中；

2、限制轴承中的润滑油漏出。对骨架油封的要求是尺寸（内径、外径和厚度）应符合规定；要求有适当的弹性，能将轴适当地卡住，起到密封作用；要耐热、耐磨、强度好、耐介质（油或水等），使用寿命长。

合理使用油封，应注意以下几点：

(1)轴的转速由于设计和结构上的原因，高转数的轴应使用高速油封，低转速的轴使用低速油封，不能将低速油封用于高速轴上，反之也不行。

(2)环境温度在使用温度较高的情况下，应选用聚丙烯酯或硅、氟、硅氟橡胶。并应设法降低油箱中的油温。在使用温度过低的情况下，应选用耐寒橡胶。

(3)压力一般的油封承受压力能力差，压力过大时油封会变形。在压力过大的使用条件下应采用耐压支承圈或加强的耐压油封。

(4)安装上的偏心程度油封和轴配合时偏心过大，则其密封性会变差，特别是在轴转速高时尤为严重。如果偏心过大时，可采用“w”形断面的油封。

(5)轴的表面光洁度，直接影响骨架油封的使用寿命，即轴的光洁度高，油封使用寿命就会长。

(6)注意在油封的唇口应有一定量的润滑油。

(7)要特别注意防止尘土浸入骨架油封。

购前需知：由于密封件，油封，o型圈规格品种繁多，难以一一在此定价，所有宝贝一口价并非实际单价，请购买前量好尺寸或者有型号与我们联系确认有无现货，及价格再拍，未经联系拍下付款者一律无效，感谢您的支持与配合！购买前请确认：o型圈：外径×粗细 或者内径×粗细 或者代号以及材料油封：内径×外径×高度或者型号代号以及品牌和材料密封件：内径×外径×高度或者型号代号以及品牌和材料

1.联系客服 请采用旺旺方式联系，认准同一个客服咨询，可以得到更专业服务！由于咨询量很大，旺旺通常处于爆掉状态，如果长时间未得到回复，可以根据描述说明选择自助购物，所需要的颜色/尺码/快递信息请直接填写在备注说明里。有特殊需求可以留言，我们会一一处理。

2.关于发货 下午3点以前我们会尽量安排当天发出，3点以后第二天发出。我公司默认发优速（为方便顾客能够顺利收到宝贝，请在拍下付款后留言处备注所需发的快递公司（如果不能到的地方请您留言说明），另外偏远地区包括新疆、内蒙古、西藏、宁夏及发ems、顺丰快递需补运费差价，有特殊要求请告知客服或在留言处留言说明。

上海金熠机械设备有限公司坐落在繁华的大都市-上海，我们主要经营气动元件、液压元件、吹尘枪、环球脚轮、橡胶制品、轴承、齿轮、链条、密封件、叉车等等3万多款产品。

上海金熠旗下拥有20多家实体店和一个工厂：实体店在全国各地经营，我们代理一部分一线品牌：亚德客、索诺天工、佳尔灵、宝德等等；我们的工厂主要生电磁阀、气源处理、气缸、接头、吹尘枪等100多款产品。我们注重产品质量，一直致力于中高档产品的生产和研发。选择我们的优势: 1: 公司有自己工厂和仓库，自己加工生产，把成本控制到最低。支持一件混批和整箱大货批发，价格更优惠，质量更有保障。 2:我们专业承接非标尺寸订制，多道评检。针对中高层批发商，经销商，工厂，淘宝皇冠店，提供专业、稳定的中高档质量。 3:公司近三万多款产品，长期保持大量现货，每天更新上十款产品。 4:我们支持一件代发，提供产品数据包。欢迎新老顾客前来参观洽谈业务和实地考察！

上海金熠机械设备有限公司

地址：上海市闵行区都市路

联系人：周志华

手机：15801915981

qq: 2570408293

电子邮件：jylpsh88@126.com

111：骨架油封 骨架油封 骨架油封 骨架油封 骨架油封 骨架油封

本产品的加工定制是是，类型是密封圈，材质是橡胶，作用是油封，品牌是机械密封件，型号是100*135*13骨架油封，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是-20~220（ ），使用压力是35（ M Pa），是否进口是是，适用范围是汽车,油缸,泵,电器，性质是耐磨损,耐腐蚀,耐高温,耐高压，油封叫法方式是内径×外径×高度，油封特性是耐磨、不易老化、环保，CTY骨架油封规格是CTY100*135*13