氨水截止阀_气态氨截止阀_液态氨截止阀

产品名称	氨水截止阀_气态氨截止阀_液态氨截止阀
公司名称	上海永龙阀门厂
价格	面议
规格参数	品牌:永龙 型号:J41F-25CJ41F-40C 连接形式:法兰
公司地址	上海市奉贤区南亭公路2788号
联系电话	86-02157566219 15900658318

产品详情

氨水截止阀_气态氨截止阀_液态氨截止阀型号：j41f-40c氨水截止阀介绍：j41f-40c氨水截止阀的阀瓣与阀杆宜采用销子、滚珠、阀瓣盖等方式连接，应有锁紧结构（如弹簧圈、螺堵等）或采用焊的方式防止脱落，氨阀开关时转动灵活，以减少对密封面的磨损。气态氨截止阀阀体与阀盖连接螺柱材料应该采用优质碳素钢或铬钼合金钢，螺母材料应采用优质碳素钢，螺柱性能应符合相关标准的要求或按用户特殊要求制作。gb/t26478-2011标准适用于公称压力pn10～pn40，公称尺寸不大于300，适用温度为-46℃～+150℃，使用介质为氨气、氨水和液氨，端部连接形式为螺纹、焊接和法兰连接的截止阀和升降式止回阀和氨用节流阀。gb/t26478-2011标准规定了液态氨截止阀和升降式止回阀的结构形式、技术要求、材料、试验方法、检验规则、标志、涂漆、包装和贮运。j41f-25c氨水截止阀(ammonia valve)全开位置时，阀瓣和阀座之间的距离应至少等于阀体阀座直径的四分之一。可在氨阀壳体上直接加工阀座密封面，阀瓣密封面可采用平面、锥面等形式，其密封面厚度不得小于3mm.氨液截止阀弹性材料的密封圈放置在阀瓣上时，应当设计成有金属边包覆且不超过金属边平面的结构，并应有措施能防止弹性密封圈被破坏或者脱落。

本产品的品牌是永龙，型号是J41F-25CJ41F-40C，连接形式是法兰，材质是铸钢、不锈钢，公称通径是DN15-DN200（mm），适用介质是氨气，压力环境是PN25、PN40，工作温度是-30℃/+120℃，标准是国标，外形是大型，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是凸面法兰，形态是倒密封结构，类型(通道位置)是直通式，规格是DN15-DN200