

源鑫供应P19-1039唐纳森滤筒

产品名称	源鑫供应P19-1039唐纳森滤筒
公司名称	固安县牛驼镇源鑫过滤器材厂
价格	面议
规格参数	材质:纸 滤芯形式:折叠滤芯 用途:空气过滤
公司地址	河北省廊坊市固安县林城工业开发区
联系电话	0316-6123337 13785673368

产品详情

唐纳森汽轮机用滤芯，两种滤芯一种为圆形，一种为锥形。圆形滤芯尺寸为（324*660）锥形滤芯尺寸为（445/324*660）或者两种均为锥形。在唐纳森gdx空气自洁式过滤系统和gds空气静态过滤系统中，两种滤芯被安装以保护汽轮机。 替代滤芯型号：p03-0174,p03-0175,p03-0166,p03-0158,p03-0025,p03-0151,p19-1177,p19-1178,p19-1149,p19-1150,p19-1619,p19-1701,p19-1607,p03-0034,p19-1033,p03-0165,p19-1107,p03-0192,p03-0173,p19-1772,p19-1773,p03-0178,p03-0179,p19-1961,p19-1962,p19-1280,p19-1281,p03-0168,p03-0169,p19-9710,p19-9711,p19-1236,p19-1238,p19-1037,p19-1039. 公司经营主要产品：压缩机三滤，精密过滤器及滤芯；汽车内燃机三滤；工程机械液压滤清器；粉尘滤芯；袋框式滤芯等多种滤芯及过滤器。

本产品的材质是纸，滤芯形式是折叠滤芯，用途是空气过滤，适用范围是过滤器，适用对象是空气，类型是高效，品牌是Donaldson/唐纳森，工作温度是-30+180（ ），工作最大压差是0.8（MPa），过滤精度是10，进出口径是215（mm），性能是防静电,防火,防水,耐酸,耐低温,耐高温,耐碱，原水压力是30（KG/cm²），过滤面积是23，型号是P19-1039，规格是P19-1039