

# 6寸-22寸开放式炼胶机 橡胶开炼机 双辊式橡胶混炼机

产品名称	6寸-22寸开放式炼胶机 橡胶开炼机 双辊式橡胶混炼机
公司名称	青岛锦九洲橡胶机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:开放式 样式:卧式
公司地址	山东省青岛胶南市黄山经济区工业园内
联系电话	086-053283123358 13210031938

## 产品详情

### 6寸-22寸开放式炼胶机 橡胶开炼机 双辊式橡胶混炼机

#### 产品简介

一、辊筒：采用冷硬铸铁制成，内部可给水冷却，可蒸汽加热、电加热。（原理：以空气为介质，直接加热，安全性高，温度设定范围300度，控制温度由控制面板设定）

二、机架：采用钢板焊接制成，机构刚性佳。

三、底座：采用一体式结构，为钢板焊接，作业稳定性高。

四、衬套：轴承式衬套，外壳采用浇钢材质，内衬高强度轴承。

五、衬套润滑：采用强制封闭润滑系统。

六、刹车系统：机械设有紧急刹车装置，当紧急事故时，按下急停开关，机器立即停止。

七、挡板间隙调整：电动调整、手动调整。

八、减速箱：齿轮采用圆柱形，硬齿面20crmiti，淬火处理，渗碳处理硬度为hrc57。

开放式炼胶机主要技术参数：

型号	xk-150	xk-250	xk-300	xk-360	x(s)k-400	x(s)k-450	x(s)k-560/660
辊筒工作直径(mm)	150	250	300	360	400	450	560/660
辊筒工作长度(mm)	320	620	750	900	1000	1200	1530/2130
前辊筒线速度(m/min)	8	15.1	15.1	16.25	18.65	24.5	27.7/28.6
前后辊筒速比(m/min)	1 1.4	1 1.17	1 1.27	1 1.25	1 1.27	1 1.27	1 1.12/1:1.24
最大辊距(mm)	10	10	10	10	15	15	15
一次加料量(kg)	1-2	10-15	15-20	20-25	18-35	25-50	50-65/165
驱动电机功率(kw)	7.5	18.5	22	30	37	55	95/245
/外形尺寸(mm)长	1080	3400	3580	3940	4250	5200	6120/7465
宽	796	1350	1550	1780	1850	2380	2280/3662
高	1415	1500	1695	1740	1870	1770	2000/2080
质量(kg)	1100	3500	5205	5670	7600	13000	22000/49000
注	轴承传动尼龙瓦为干油润滑				钢瓦为稀油润滑		尼龙瓦为干油润滑

结构特征：本机为双辊筒开放式炼胶机，主要有机座（ 为铸造， 为焊接）、机架、辊筒(铸钢辊和球磨铸铁辊)、传动齿轮、润滑装置、加热冷却装置、辊距调节装置（自动和手动）、安全制动装置及电动机、减速器等组成。

开放式炼胶机产品图片：

注：

1，网上报价不准，具体产品价格请致电联系电话，以电话中实际报价为准。

2，根据客户指定发货地点不同运费不同，货运时间为2-5天，因物流运输不确定因素较多如：路况，天气等，根据物流运输过程中实际情况货物到达时间稍有不同。

3，因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

本产品的加工定制是是，类型是开放式，样式是卧式，品牌是锦九洲，型号是XK，别名是橡胶开炼机，用途是橡胶塑料的塑炼及混炼，规格是XK，辊筒是冷硬合金，机架是qt500-7，齿轮是45#钢