

优质自动转帘门风淋室 车间设备净化风淋室

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 优质自动转帘门风淋室 车间设备净化风淋室 |
| 公司名称 | 东莞雅宁净化科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 吹淋方式:单人双吹 箱体材质:冷轧钢板烤漆 |
| 公司地址 | 广东省东莞市虎门镇南栅六区民昌路8巷1号 |
| 联系电话 | 0769-89202768-802 18820111424 , 13826944721 |

产品详情

风淋室是人进入洁净室所必需的通道，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。

本公司生产全自动高科技智能风淋室带有语音提示系统，人在吹淋时由自动语音系统提示让人有次序的完成整个吹淋除尘过程，人性化语音提示给人一种亲切感觉，并达到有效的净化效果，经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤。

风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，防止未被净化的空气进入洁净室。

风淋室产品特点：

- 1.箱体整体材质可采用为a3冷轧钢板多层酸洗静电喷塑、全不锈钢制作，内底板为砂光不锈钢板；
- 2.配g4初效过滤器和h13有隔板高效过滤器2级过滤，确保净化级别；
- 3.全自动红外感应吹淋；
- 4.进口autonise红外感应器，正泰中间继电器，软键触按式时间继电器，led显示及设置吹淋时间,吹淋时双门自动锁闭；平常只能打开其中一扇门，由入口进入洁净区时红外线感应后自动吹淋，由洁净区出去时经过风淋室不吹淋以节省能源；
- 5.配备相应个数的多角度可调全不锈钢喷嘴，左右双侧吹淋；外转子大风量低噪风机，面风速大于2

5m/s，确保能让风吹到货物上达到18m/s，符合国家标准；

6.采用液晶时间显示，风淋时间为0~99s可调，并显示已风淋时间，语音提示系统；

7.采用独特的空气清新功能系统，对长期封闭的风淋室 & 风淋信道内产生的异味进行彻底的消除；

8.电源：3n、380v、50hz、1.1kw；plc控制，带人性化语音提示。

9.本产品出厂时，按照美联邦标准209e逐台检测后出厂，可靠性高。

风淋室有：语音风淋室，自动门风淋室，防爆风淋室,不锈钢风淋室，风淋通道,货淋室,三吹风淋室,单吹风淋室,双吹风淋室、转角风淋室等。

图解说明：

风淋室工作流程：

进入风淋室流程：

打开风淋室——进入感应区——自动感应吹淋——吹淋完毕——离开风淋门

出风淋室流程：

出风淋室流程通进入风淋室相同，但是出风淋室不吹淋

注：开门方式选择：1红外线自动感应 2手动开门

型号尺寸参数表：

*注：本产品接受客户非标订做。

本产品的加工定制是是，吹淋方式是单人双吹，箱体材质是冷轧钢板烤漆，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室,防爆风淋室，自动化程度是全自动，品牌是雅宁，型号是FLS-109，喷嘴数是16，喷嘴口直径是30（mm），过滤器效率是99.99，喷口风速是25（m/s），循环风量是4000，风淋区尺寸是1290*1000*2050mm，风淋时间范围是9-99，电源是380（V），最大功耗是2.8（Kw），适用领域是微电子、生物医药、食品加工、精细化工等，规格是1.8*1.92*1.98