

# 五屹电动旋流风口厂家

产品名称	五屹电动旋流风口厂家
公司名称	德州五屹风口设备有限公司
价格	50.00/件
规格参数	品牌:五屹 型号:定制 材质:铝合金
公司地址	山东省德州市武城县鲁腾工业园
联系电话	0534-2616599 15725441888

## 产品详情

旋流风口，电动旋流风口均可适合工业厂房或高级活动场所。旋流风口既可安装在层高很大的公共场所（如：工业厂房、机场、剧院、银行营业厅等），也可安装在层高 3.80m的室内（如会议室），尤其适合于送风温差从 - 10K + 15K范围内变化的场所。

### 一、产品选用要点

1. 旋流风口选用主要控制参数风口型式、材质、规格、出口风速、全压损失和气流射程等。
2. 旋流风口的材质主要有钢制和铝合金两类。
3. 选型要点
  - 1) 根据工程特点、所需气流组织类型、调节性能和送风方式等，选择相应的风口类型。
  - 2) 根据需要风量 [ 送风或排（回）风 ] ，在风口颈部（或风口进出口断面处）允许的风速范围内，确定所需风口的尺寸。
  - 3) 校核所选择风口的主要技术性能，如射程、压力损失、噪声指标以及工作区域内的风速与温差。
  - 4) 确定所选风口的布置安装方式以及与风道的连接方式。

### 二、施工、安装要点

1. 安装前应检查风口机械性能。
  - a) 风口的活动零件，要求动作自如、阻尼均匀，无卡死和松动。

b) 导流片可调或可拆卸的产品，要求调节拆卸方便、可靠，定位后无松动现象。

2. 风口外表装饰面应平整、叶片分布应匀称、颜色应一致、无明显的划伤和压痕。