

智能旋进漩涡旋涡天然气流量计煤气流量计DN80

产品名称	智能旋进漩涡旋涡天然气流量计煤气流量计DN80
公司名称	金湖博锐仪表有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	建议零售价:¥ 8000.00 加工定制:是 品牌:博锐
公司地址	江苏 金湖县 工业园188号
联系电话	0517-86992405 18915195617

产品详情

一、旋进旋涡气体流量计概述

金湖博锐仪表有限公司开发研制的旋进旋涡流量计具有国内领先水平。该流量计集流量、温度、压力检测功能于一体，并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿，是石油、化工、电力、冶金等行业用于气体计量的理想仪表。

二、旋进旋涡气体流量计主要特点

- 1、无机械可动部件，不易腐蚀，稳定可靠，寿命长，长期运行无须特殊维护；
- 2、采用16位电脑芯片，集成度高，体积小，性能好，整机功能强；
- 3、智能型流量计集流量探头、微处理器、压力、温度传感器于一体，采取内置式组合，使结构更加紧凑，可直接测量流体的流量、压力和温度，并自动实时跟踪补偿和压缩因子修正；
- 4、采用双检测技术可有效地提高检测信号强度，并抑制由管线振动引起的干扰；
- 5、采用国内领先的智能抗震技术，有效的抑制了震动和压力波动造成的干扰信号；
- 6、采用汉字点阵显示屏，显示位数多，读数直观方便，可直接显示工作状态下的体积流量、标准状态下的体积流量、总量，以及介质压力、温度等参数；
- 7、采用eeprom技术，参数设置方便，可永久保存，并可保存最长达一年的历史数据；
- 8、转换器可输出频率脉冲、4~20ma模拟信号，并具有rs485接口，可直接与微机联网，传输距离可达1.2 km；
- 9、多物理量参数报警输出，可由用户任选其中之一；

- 10、流量计表头可360度旋转，安装使用简单方便；
- 11、压力、温度信号为传感器输入方式，互换性强；
- 12、整机功耗低，可用内电池供电，也可外接电源。

三、旋进旋涡流量计测量范围

代号	口径	流量范围m ³ /h	
br-lux-25	dn25	2 . 5 ~ 30	
br-lux-32	dn32	4 . 5 ~ 60	
br-lux-50	dn50	10 ~ 150	
br-lux-80	dn80	28 ~ 400	
br-lux-100	dn100	50 ~ 800	
br-lux-150	dn150	150 ~ 2250	
br-lux-200	dn200	360 ~ 3600	
	代号	功能1	
	n	无温压补偿	
	y	带温压补偿	
	代号	输出型号	
	f1	4-20ma输出（二线制）	
	f2	4-20ma输出（三线制）	

		f3	rs485通讯接口
			代号
			功能2
		e1	1.0级
		e2	1.5级
		t	常温
		p1	1.6mpa
		p2	2.5mpa
		p3	4.0mpa
		d1	内部3.6v供电
		d2	dc24v供电
		b1	不锈钢
		b2	铝合金

相关信息

备注：

- 1、双供电（锂电池、24v）；
- 2、带稳压补偿；
- 3、现场显示；
- 4、安装方式等详细参数见产品说明书。

本产品的建议零售价是 ¥ 8000.00，加工定制是是，品牌是博锐，型号是br-lux，类型是叶轮式流量计，测量范围是2.5-3600 (m³/h)，精度等级是1.0，公称通径是50 (mm)，适用介质是气体，工作压力是1.0 (mpa)，工作温度是30 ()