原装进口+GF+SIGNET流量变送器3-8550-1P

产品名称	原装进口+GF+SIGNET流量变送器3-8550-1P
公司名称	深圳市德隆泰科技有限公司
价格	2389.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:美国GF 型号:385501P
公司地址	深圳市龙岗区平湖华南城MO5栋118号
联系电话	86-075589686735 18923752402

产品详情

+gf+signet 3-8550-1p 3-8550-2p 3-8550-3p 流量变送器

(大量库存特价出售，价格为参考价，详情请与卖家联系）

8550流量变送器的特点：*永久和可重置的累积量

*输出范围可调整

*可选择继电器*安装多种形式

*模拟功能

*2×16字符点阵液晶显示*化学防腐外壳和自复原视窗

*大尺寸按钮

*清晰的端子标签

应用：.流量控制和监视

.过滤或软化再生

.流体总额计算.泵保护

.提供泵脉冲

.比例控制

.水分配

.泄漏检测

描述以将所有+gf+ signet流量传感器信号转换为4-20ma信号用于远距离传输并提供双路输入和输出功能。配置灵活大，可选择用于

过程控制的双路继电器，用于整体安装、管道安装或盘装的两种组件，任意的流量范围或流量单位。艺术性的电子设计确保了变送器

的长期稳定性、信号的稳定和用户设置和操作的唯一性。

+gf+signet流量计技术特点安装型式 型号 电源 传感器输入 4-20ma输出 集电极开路/继电器现场安装 3-8550-1 2/4线无源和有源传感器 1 1 1路集电极开路高、低、脉冲、频率或关闭 3-8550-2 4线无源和有源传感器 1 1 2路继电器高、低、脉冲或关闭 3-8550-3 2/4线无源和有源传感器 2 2路，1和2传感器或流量差 2路集电极开路高、低、脉冲、频率或关闭盘装 3-8550-1p 2/4线无源和有源传感器 1 1 1路集电极开路高、低、脉冲、频率或关闭 3-8550-2p 4线无源和有源传感器 1 1 2路继电器高、低、脉冲或关闭 3-8550-3p 2/4线无源和有源传感器 2 2路，1和2传感器或流量差 2路集电极开路高、低、脉冲、频率或关闭

+gf+signet流量计技术参数普通指标适用性：+gf+ signet
频率输出流量传感器精度：±0.5hz密封等级：前面板nema 4x/ip65

外壳：pbt

盘装垫圈：氯丁橡胶屏幕：合成聚酯

按键：4个硅胶按键

重量：约325克显示：2×16数字lcd

刷新速度：1秒

对比度：5个等级，可选择 环境

运行温度：-10oc-70oc (14-158of)保存温度：-15oc-80oc
(5-176of)相对湿度：0-95%，无露点标准和认证:csa，ce，ul 制造符合iso9001：2000质量认证和iso14001:2004环境认证.ce. 电气电源：12-24vdc±10%，可调整，(-1)最大61ma，(-2)最大200ma，(-3)最大122ma传感器输入范围：0.5-1500hz功耗：2线制：1.5ma@5vdc±1%　　3或4线制：20ma@5vdc±1%
与电流回路光电隔离短路保护电流输出：?4-20ma，隔离，可调整且可反向最大回路阻抗：50w@12v，325w@18v，600w@24v刷新速度：100ms精度：±0.03ma继电器输出：机械spdt接点：高、低、脉冲、关闭最大额定电压：5a@30vdc,5a@250vac阻性负载滞后量：可调整最大300脉冲/分钟集电极开路输出：高、低、脉冲、关闭集电极开路，光电隔离，50ma最大下拉电流，30vdc最大上拉电压最大300脉冲/分钟

+gf+signet流量计订货资料型号
编码
描述3-8550-1　　159 000 047
流量变送器，现场安装3-8550-1p　　159 000 048
流量变送器，盘装3-8550-2　　159 000 049
流量变送器，现场安装，继电器输出3-8550-2p

159 000 050
流量变送器，盘装，继电器输出3-8550-3 159 000 051
流量变送器，现场安装，双路输入/输出3-8550-3p
159 000 052 流量变送器，盘装，双路输入/输出
附件型号
编码
描述3-8050 159 000
184 通用安装组件3-8050.395
159 000 186 变送器nema
4x密封盖3-8051 159 000
187
流量整体安装组件，npt螺纹3-8050.396 159 000
617
rc滤波器组件(用于继电器输出)3-8050.392 159 000
640
200型新式适配器3-0000.596 159 000
641 牢固的墙装支架

工程规格书：变送器应该符合ce、csa&ul标准。变送器应该按照iso 9001认证的工艺流程制造。变送器应该满足现场安装或盘装。变送器应该具有流量和双累积能力。显示单位应该任意选择。变送器应该是符合 nema 4x 和 ip65标准的。运行电压应该是12~24vdc。变送器应该具有集电极开路4~20ma输出；双继电器5~30vdc或4~20ma输出；或双集电极开路的、差值的双4~20ma输出。变送器应该有模拟功能。变送器应该是+gf+ signet 8550型流量变送器。

本产品的加工定制是是，品牌是美国GF，型号是385501P，类型是流量变送器，测量范围是4-20mA（m3/h），工作温度是-10oC-70oC(14-158oF)（℃）