

浑水过滤折叠滤芯 1微米折叠滤芯价格 水质除色折叠滤芯

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 浑水过滤折叠滤芯 1微米折叠滤芯价格 水质除色折叠滤芯 |
| 公司名称 | 广州滤源净水器材有限公司 |
| 价格 | 50.00/个 |
| 规格参数 | 材质:塑料 滤芯形式:折叠滤芯 用途:水过滤 |
| 公司地址 | 广东广州市番禺区新造渡口文英远航大厦3楼整层 |
| 联系电话 | 020-62730056 15876559419 |

产品详情

折叠滤芯是一种先进的固定型深层过滤芯，过滤公称精度范围可从0.1 μm至60 μm。滤膜不受进料压力波动而影响过滤精度。其特有的低压差、高通量、良好的过滤精度及较低的经济费用用成为取代线绕式、棉饼和纸板等非固定型过滤器的新型滤器而深受用户欢迎。主要特性：化学相容性广、流通量大、压差低、使用寿命长。过滤精度范围广、选择度大，可满足各种应用场合。采用热熔工艺，牢固且无释放物污染产品。可用普通方法清洗和用高压消毒柜及蒸汽灭菌。折叠滤芯是超细聚丙烯纤维膜及无纺布或（丝网）内外支撑层折叠而成，滤芯外壳中心杆及端盖采用热熔焊接技术加工成型，不含任何胶合剂，无泄露，无二次污染。折叠滤芯采用折叠式，膜过滤面积大，纳污量大，压差低，使用寿命长，滤芯整体100%纯pp材质，具有广泛的化学相容量。折叠滤芯端口有；翅片型（8字型）、三角翅片型、平面型（平封型和非平封型），折叠滤芯插口有；226型或不锈钢226型（卡入式）、222型或不锈钢222型（插入式）、220型（插入式 215型（插入式）、m30螺纹型（旋转式）、m36螺纹型（旋转式），客户可以需求来选购相应的端口和插口。

折叠滤芯配套过滤器

使用方法：2 在线消毒请，滤芯按正确的方法安装在滤器内(固定板与滤芯间隔0.5mm).通蒸汽30分钟二
进出流向识别滤芯外面进中间出，正反冲可按不同方向进行.三 孔径识别滤芯壳体有热熔字体，
标明滤芯材质及孔径。四 滤芯安装方法1
将o型圈湿润，慢慢将滤芯垂直插入，必须全部插到不锈钢第圆槽内。2
将滤芯部翅片用不锈钢孔板压好，压板不需太紧，以防高温消毒时滤芯变型。3
避免直接用手接触滤芯。4 使用前尽可能冲洗滤芯。5
开机或关机时，请慢慢转动阀门，不要一下子打开或关闭，以防在高温消毒时滤被吸瘪。

五 滤芯维护方法滤芯使用至不能满足设计流量时(流量明显下降前后压力表差在0.1mpa)请停机后 打开滤

器从滤器，从中取出滤芯，用清水冲洗表面赃物，然后先在4%的盐酸中浸泡24小时，再在4%的氢氧化钠中浸泡24小时，用清水冲洗(浸泡时取下二根o型圈，以防膨胀)。六 储存法1
将滤芯浸泡在消毒剂中，将滤器不锈钢外壳灌满消毒剂。2 滤芯取出烘干，(50oc 36小时)3
将滤芯取出晾干，在气候干燥地区。4 未干燥的滤芯请不要用塑料袋包装以防发霉。参数：长度：5英寸
10英寸 20英寸 30英寸 40英寸插口端盖形式：222平，222/翅片，226平，226翅片二头平，二头平通，223/
翅片，衬不锈钢套。o型材质：氟橡胶、硅橡胶、乙丙橡胶。有效过滤面积：0.40-0.70m²(10"滤芯)

本产品的材质是塑料，滤芯形式是折叠滤芯，用途是水过滤，适用范围是过滤器，适用对象是水，类型是高效，品牌是LY，工作温度是65()，工作最大压差是0.3(MPa)，过滤精度是0.22，进出口径是30(mm)，性能是耐酸,耐高温,耐碱，原水压力是2.5(KG/cm²)，过滤面积是0.65，型号是10-40英寸，规格是10寸