

## 20HP 双回路壳管式冷凝器

产品名称	20HP 双回路壳管式冷凝器
公司名称	深圳市金华利制冷设备有限公司
价格	4800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:华利 型号:10HP+10HP
公司地址	深圳市宝安区西乡街道金海路506号
联系电话	86-075527914815/27914875 13242931249

## 产品详情

### 双回路壳管式冷凝器

我公司专业生产各种壳管式蒸发器，冷凝器，油冷却器。蒸发器，冷凝器常规产品从3hp~240hp，有单回路，双回路，三回路和四回路。同时，我们也生产非标产品，欢迎您来图订做，或者给我们提供技术参数，我们可以为你设计出图，生产。

### 壳管式冷凝器：

双回路壳管式冷凝器由高效外螺纹铜管和优质无缝钢管构成。 1.双回路壳管式冷凝器采用优质紫铜管，管径大、流量大、散热系数高。 2.双回路壳管式冷凝器选用超过5mm厚的优质钢管，保证绝对耐压。 3.双回路壳管式冷凝器由于设计为卧式，所以维修非常方便。 4.双回路壳管式冷凝器出厂前所有冷凝器都试过水压、气压所以客户无后顾之忧。双回路壳管式冷凝器介绍：  
双回路壳管式冷凝器的外壳是由容器钢板卷制的大圆筒，两端焊上圆管板，管板上钻有许多小孔，每一相对应小孔中都装有一根紫铜管，管与管板的连接可用胀管或焊接来密封固定，管板两端装有铸钱端盖，端盖上铸有分水管，使冷却水分成许多个来回流动的流程。以改变冷却水流速，增加传热效果。这样，在冷凝器内有两个相互隔开的空间，即以管板、冷凝管外壁与筒体内壁组成的一个空间，流动的是制冷剂；由许多管子的内壁与两个端盖水室所组成的空间，流动是冷却水。筒体的后端盖各有一个进水和排水孔，冷却水由下孔进入，上孔排出。筒体上焊有制冷剂的进出管，制冷剂蒸汽由筒体上部的进汽管进入，与筒内的冷凝管外壁接触，温度下降并逐渐结为液体，滴入容器下部积沉起来，然后自出液

管输出。冷凝器的前端盖底部有两个放水闷头，冬季当制冷设备不使用时，应装冷凝器内积存的冷却水放净，避免冷却管结冰而胀裂。双回路壳管式冷凝器在中小型制冷设备中应用很广泛，可做成卧式与立式，其优点是结构紧凑，冷凝效果好。

本产品的加工定制是是，品牌是华利，型号是10HP+10HP，重量是0（kg），应用领域是水冷柜机，冷水机等，类型是壳管式，形式是列管式，规格是300