

180级直焊漆包铜圆线 国产铜包铝线 扁线材 铜包铝

产品名称	180级直焊漆包铜圆线 国产铜包铝线 扁线材 铜包铝
公司名称	深圳市宝安区松岗开创铜铝材料厂
价格	53.00/个
规格参数	品牌:Hitachi/日立 型号:QA180 绝缘性质:聚氨酯漆包线
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙浦围第二工业区10号
联系电话	0755-23716133 13828870673

产品详情

黄铜中由于含锌量不同，机械性能也不一样，黄铜的机械性能随含锌量不同而变化的曲线。对于黄铜，随着含锌量的增多， σ_b 和 δ 均不断增高。对于（Cu-30Zn）黄铜，当含锌量增加到约为45%之前，室温强度不断提高。若再进一步增加含锌量，则由于合金组织中出现了脆性更大的 ϵ 相（以Cu₅Zn₈化合物为基的固溶体），强度急剧降低。（Cu-30Zn）黄铜的室温塑性则始终随含锌量的增加而降低。所以含锌量超过45%的铜锌合金无实用价值。

紫铜中的微量杂质对铜的导电、导热性能有严重影响。其中钛、磷、铁、硅等显著降低电导率，而镉、锌等则影响很小。氧、硫、硒、碲等在铜中的固溶度很小，可与铜生成脆性化合物，对导电性影响不大，但能降低加工塑性。普通紫铜在含氢或一氧化碳的还原性气氛中加热时，氢或一氧化碳易与晶界的氧化亚铜(Cu₂O)作用，产生高压水蒸气或二氧化碳气体，可使铜破裂。这种现象常称为铜的“氢病”。氧对铜的焊接性有害。铋或铅与铜生成低熔点共晶，使铜产生热脆；而脆性的铋呈薄膜状分布在晶界时，又使铜产生冷脆。磷能显著降低铜的导电性，但可提高铜液的流动性，改善焊接性。适量的铅、碲、硫等能改善可切削性。紫铜退火板材的室温抗拉强度为22~25公斤力/毫米²，伸长率为45~50%，布氏硬度（HB）为35~45。

磷青铜有更高的耐蚀性，耐磨损，冲击时不发生火花。用于中速、重载荷轴承，工作最高温度250℃。具有自动调心，对偏斜不敏感，轴承受力均匀承载力高，可同时受径向载荷，自润滑无需维护等

特性。锡磷青铜是一种合金铜，具有良好的导电性能，不易发热、确保安全同时具备很强的抗疲劳性。锡磷青铜的插孔簧片硬连线电气结构，无铆钉连接或无摩擦触点，可保证接触良好，弹力好，拨插平稳。该合金具有优良机械加工性能及成屑性能，可迅速缩短零件加工时间等。

高性能铍青铜硬度在(hrc)38—43之间，密度8.3g/cm³，含铍1.9%-2.15%，其广泛适用于塑胶注塑成型模具的内镶件、模芯、压铸冲头、热流道冷却系统、导热嘴、吹塑模具的整体型腔、汽车模具、磨耗板等。

深圳市宝安区松岗开创铜铝材料厂是一家综合性生产铜铝代理销售于一体的企业，本厂主要生产铜带，铜板，铜线，铜管材料。本厂成立于2002年06月08日，位于深圳市龙岗区宝安区松岗占地面积2.1万平方米，从工艺技术水平到设备装备水平都属于国内行业的先进行列，产品质量高于最新国家标准gb/t 2059-2000的水平，并获得了is09002产品质量体系的认证，现有普通员工近三百人，中高级技术员10余人，完善的冷拔加工、异型规格制作、电解抛光等生产设备，为客户提供一条龙服务。拥有熔铸、挤压、压延、拉伸自动加工设备如强对流光亮退火炉,中频无芯机,大型挤压机,四轮可逆式冷扎机,退火炉，倒立式盘拉伸机,连续淬酸洗机等,大力投入精密检测设备如探伤机,硬度测试机，金相显微镜,电脑直读光谱仪等,产品符合jis,gb,astm,din,bis,iso标准,可达到sgs绿色环保认证标准,符合rhos指令,得到国内广大高科,军工,外企,民营企业的信赖，各地分公司应运而生，旨在推动全国铜铝市场繁荣发展。本厂除了拥有先进的生产设施外，还有引进了先进而完善的质量检测设备，并在生产全过程中实行质量控制,公司配置的先进质量检测设备中有hilger直读光谱仪、红外cs分析仪、万能材料试验机、硬度计、超声波检验、涡流检验、金相检验、晶间腐蚀试验等,以确保质量符合用户要求。本厂主要产品有：黄铜带，黄铜板，黄铜线，黄铜管，黄铜排，黄铜箔，黄铜套，黄铜棒（h59 h62 h65 h68 h70）。紫铜带，紫铜板，紫铜线，紫铜管，紫铜排，紫铜箔，紫铜套，紫铜棒（t1 t2 t3）。磷青铜带，磷青铜板，磷青铜线，磷青铜管，磷青铜排，磷青铜箔，磷青铜套，磷青铜棒（c5191 c5210 c5111）。铍青铜带，铍青铜板，铍青铜线，铍青铜管，铍青铜排，铍青铜箔，铍青铜套，铍青铜棒（c17200 c17300）。镉青铜（c16200）。铝青铜棒，铝青铜板，铝青铜管（qal5，qal7，c61000）锡青铜棒，锡青铜带，锡青铜板，锡青铜管，锡青铜线（qsn4-3，qsn4.4-2.5）白铜带，白铜棒白铜线，白铜板，白铜管（b10 b15 b18 b30）银铜（tag0.08、tag0.1）铬锆铜棒，铬锆铜板（c18150）铁青铜（qfe2.5）铝棒，铝带，铝线，铝管，铝板，铝排，角铝，异型材等。专业加工“电镀、蚀刻、剪切、平直”等业务。电镀工艺：镀金、镀银、镀锡、镀镍，采用工艺连续镀、滚镀、挂镀等；雕刻铜铝板材，蚀刻标牌，艺术版画，加工剪切平直精度高，全方位满足客户要求。

联系电话：0755-23716133

联系传真：0755-23716137

腾讯qq：544024640

旺旺：szkctl

邮箱：szkctlcl@163.com

本产品的品牌是Hitachi/日立，型号是QA180，绝缘性质是聚氨酯漆包线，芯数是1，护套材质是锡，加工定制是否，拉伸强度是300，电线最大外径是10（mm），材料形状是圆线，绝缘厚度是0.1（mm），产品认证是欧盟，表面是红色，适用范围是五金电子，外形尺寸是0.5，电阻是99.98（ Ω ），标称直径是0.5，热级是180，线芯材质是铜包铝线，用途是耐热，绝缘材料是聚氨酯，适用温度是180，颜色是绿色,红色,银色,黄色，每卷长度是1000