

不带显示环氧乙烷气体报警器 ETO气体检测仪探测器 进口传感器

产品名称	不带显示环氧乙烷气体报警器 ETO气体检测仪探测器 进口传感器
公司名称	广州麦盾安全设备有限公司
价格	2580.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:SKS/斯柯森 型号:SKS-GA-ETO
公司地址	广州市白云区齐富路名汇广场710
联系电话	86-02036082738 18925035881

产品详情

【产品名称】 不带显示固定式环氧乙烷气体检测仪

【产品型号】 sks-ga- eto

【产品规格】 190*160*100mm (长*宽*厚)

其它量程请来电咨询在线客服 18925035881 或 400-035-0366

由于气体检测仪中传感器的特殊问题，一经激活，不可退单，下单请慎重!

【产品简介】

1、当气体浓度达到之前设置好的报警值时,设备将会自动发出声光报警；同时仪器亦会把现场检测到的气体浓度转换为对应的标准电压信号

(如0-5v)、电流信号(如4-20ma)、标准数字信号(如总线rs485、rs232)、频率信号、hart协议信号、can2.0总线信号、无线

信号(zigbee、wifi、nrf、gprs)等信号,然后将信号变送到plc、dcs、报警控制主机等上位机进行统一显示、管理和控制。

- 2、对于带显示有毒有害气体检测仪还可以实时显示当前检测的气体浓度。
- 3、仪器内部带有2个继电器（开关量信号），可以控制声光报警器、风机、电磁阀等设备。

【产品特点】

国家防爆认证：防爆类型为exd ct6 gb

本安型电路设计：不带显示固定式环氧乙烷气体检测仪内部电路设计都是符合国家本安防爆型的。

多功能显示：对于不带显示固定式环氧乙烷气体检测仪，设备可以实时显示当前检测的气体的浓度和当前的时间等数据。

功能齐全：不带显示固定式环氧乙烷气体检测仪无论从供电电源选择、标准信号输出选择、量程选择等选择在行业内都是非常齐全的，

几乎可满足你的技术要求。

安装使用方便：不带显示固定式环氧乙烷气体检测仪在安装固定、接线等使用方面上都采用人性化设计。设计都是站在现场施工人员

角度，一切以方便现场施工人员使用为原则的成熟产品。

高精度：不带显示固定式环氧乙烷气体检测仪采用知名品牌的核心传感器配件、先进的硬件和滤波技术、环境导致误差补偿技术确保了该设备

的高精度。

维修更换方便：本着让客户少花钱，又以最快速度更新设备的原则。不带显示固定式环氧乙烷气体检测仪在产品后续使用中需要更换配件和维

修方面，都是非常方便的。那样将不影响客户的正常施工和生产。

配套不锈钢防爆声光报警器：不带显示固定式环氧乙烷气体检测仪配备不锈钢防爆型声光报警器。有高强度的声和光报警。当现场气体泄漏到

报警浓度时能够同时用声音和光两种方式及时有效的提醒您。让您的人身和财产安全能够得到保障！报警值可自行设定。

故障率低、稳定性高：经过多年在全球各地的石油化工、电力、医疗、农业、航天、矿业等环境中的使用，不带显示固定式光气检测仪

的故障率极低。选择斯柯森品牌仪器让你更放心！

带有自动校正功能：不带显示固定式环氧乙烷气体检测仪有些带有自动校正功能，减少因传感器漂移而造成的检测误差。

通讯和自诊断功能。仪器可以通过自我诊断得出当前设备运营情况状态。如查看、设定、校正、报警点设置等。

【技术参数】

名称	不带显示固定式环氧乙烷气体检测
量程选择	0-2、20、50、200、500、1000、2000 其它量程请来电咨询)
分辨率	由传感器原理、品牌决定。具体请
显示	带
工作电压	3.3v ± 3% ; 5v ± 3% ; 12-35vdc
信号输出 (可选)	1、三线制电流+rs485+2继电器2、 继电器4、hart协议+2继电器5、can
准确度	± 2%fs
重复性	2%
继电器数量	2
继电器容量	一组开关量输出2a@30vdc或0.6a@12vdc 耗请中间加一个中转节电器)
检测方式 (选择)	扩散式、流通式 (分为带气泵和不带气泵) 询
主体材料	铝合金+进口防腐合金
报警方式	led灯报警+不锈钢防爆型声光报警
声报强度	85db@1米处
重量	约2kg
防爆认证	exd ct6 gb
消防认证	无
计量认证	第三方计量认证
执行标准	gb15322.1-2003,gb3836.1-2010、gb3836.2-2010
防护等级	ip66
温度范围	-40 ~ 70 (催化燃烧原理传感器) (pid原理传感器) -20 ~ 50 (热导式原理传感器) -40 ~ 420
湿度范围	10 ~ 95%rh [无凝露]
压力范围	1 ± 10%个大气压 (电化学) 1 ± 10%个大气压 (光法/红外) 0.8 ~ 6个大气压 (热导原理氧传感器)
尺寸	总体尺寸: 190*160*100mm (长*宽*高) m管道安装螺牙尺寸: 外螺牙1.5m 径 4mm, 外径 6mm
功耗	< 2w (半导体原理) < 2w (催化燃烧原理) (红外、荧光法原理) < 3w (氧化钒)

本产品的加工定制是是，品牌是SKS/斯柯森，型号是SKS-GA-ETO，测量范围是0-10ppm，测量对象是环氧乙烷ETO，测量精度是 ± 2%FS，尺寸是190X160X100mm (长X宽X厚) (mm)，重量是1.6 (kg)，电源是12-36VDC，防爆认证是IP66