

【】供应液压油缸 伸缩式液压缸

产品名称	【】供应液压油缸 伸缩式液压缸
公司名称	德州市商贸开发区天琦液压机具厂
价格	.00/个
规格参数	类型:伸缩式液压缸 安装形式:后法兰式 型号:标准
公司地址	商贸开发区创业南路26号
联系电话	13053487607 13505342485

产品详情

类型	伸缩式液压缸	安装形式	后法兰式
型号	标准	压力范围	标准 (MPa)
品牌	天琦	适用范围	标准
产品别名	标准	速度范围	标准 (m/s)
最大冲程	标准 (mm)	缸径	标准 (mm)
杆径	标准 (mm)	速比	标准

油缸 缸径：32-500mm 行程：5-12000mm 型号选择 1=hsc 2=hg 3=等压力分级：1=7mpa 2=16mpa；
3=25mpa 4=32mpa 油口连接方式：l=内螺纹连接（用于缸径d 220）；
f=法兰连接（用于缸径d 250）安装方式：f1=头部长方法兰(用于缸径d125)；
f2=尾部长方法兰（用于缸径d125）；f3=头部圆法兰；f4=尾部圆法兰；f5=头部方法兰；
f6=尾部方法兰；f7=缸底耳环带关节轴承；f8=缸底耳环带轴套；f9=铰轴二、缓冲部位：1=不带缓冲。
2=两端缓冲。3=缸底端带缓冲。4=杆头端带缓冲三、活塞杆端连接方式代号：l1=杆端外螺纹。
l2=杆端内螺纹。l3=杆端外螺纹杆头耳环带衬套。l4=杆端内螺纹杆头耳环带衬套。
l5=杆端外螺纹杆头耳环装关节轴承。l6=杆端内螺纹杆头耳环装关节轴承。
l7=整体式活塞杆耳环带衬套（仅用于40缸、50缸）
l8=整体式活塞杆耳环装关节轴承（仅用于40缸、50缸）四、工作介质：s=机油。s1液压油。
s2=高水基（乳化液）。注：根据客户不同要求，设计制造各种非标油缸。

德州市天琦液压机具厂是一家经国家相关部门批准注册的企业。凭着良好的信用、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。本厂是生产超高压泵、阀及油缸的专业厂家，技术力量雄厚，设备精良，检测手段齐全，质量可靠，产品稳定，是您在科研和生产中的得力助手,可为您提供各种超高压的产品。该产品体积小，重量轻，结构紧凑，操作方便，压力高，流量范围大，配备专用工具可进行剪切、挤压、铆接、校直、弯曲、拉伸、拆装、冲孔、顶升、成型、起重等各种作业。主要产品:系列手动泵、手动油泵。系列电动泵、电动油泵，超高压换向阀、各种工具缸、油缸。千斤顶，拆装工具，增压器。超高压胶管总成等。承揽设计、生产专用成套的液压系统、泵站、元件、油缸等制造业务。热诚欢迎各界朋友

前来参观、考察、洽谈业务。