

DSD液压电动泵 单级 增压泵

产品名称	DSD液压电动泵 单级 增压泵
公司名称	德州市商贸开发区天琦液压机具厂
价格	.00/个
规格参数	叶轮数目:单级 用途:增压泵 泵轴位置:卧式
公司地址	商贸开发区创业南路26号
联系电话	13053487607 13505342485

产品详情

叶轮数目	单级	用途	增压泵
泵轴位置	卧式	材质	不锈钢
类型	齿轮泵	流量	标准
品牌	天琦	驱动方式	电动
型号	标准	原理	轴流泵
重量	标准		

d s d系列电动泵站是单出高低压并联式液压动力装置。低压时，高低压泵同时共油，获得较大的输出流量；高压时，低压泵经控制阀自动空载回油，可减少电机功率的消耗，减轻油的发热。具有停机保压、单油路进回油功能。工作压力:0-80mpa,流量:1l/ min—20l/min

特点是：体积小、重量轻、使用方便、工作压力高。

单级泵站：结构简单。可获得较大的液压动力源。

双级泵站：低压时，高低压泵同时共油，获得较大的输出流量；高压时，低压泵经控制阀自动空载回油，减少功率消耗。

保压功能：在外油路无泄露的情况下，停泵保压3分钟，额定压力下降不超过5 m p a（配带换向阀3 4 s z h—4m及3 4 c s h—m 6 b—w的泵站除外）。

用途是：与油缸或专用机具配备可实现起重、弯曲、校直、挤压、剪切、铆接、拆卸、压装等工作要求。

装置在某些机械设备中，作为液压动力源。

作为各种高压液压元件、高压容器、高压胶管的试压泵站。

工作压力：高压压力0-80mpa低压压力0-12mpa流量：高压流量0.8l/min-20l/min低压流量4l/min-50l/min油箱容量：25l-200l外型尺寸（长*宽*高）：450*410*700（d_sd0.8/6m）（可按客户要求生产一次性产品）d_sd系列电动泵站是单出口高低压泵并联式液压动力装置。低压时，高低压泵同时供油，可获得大的输出流量，高压时低压泵经控制阀自动空载回油，可减少电机功率的消耗，减轻油的发热，具有停机保压、单油路进回油等性能。

电动泵站是由油泵、控制阀、电机、仪表等组成的一种独立完整的液压泵站。