

索尼机芯视频会议摄像机

产品名称	索尼机芯视频会议摄像机
公司名称	深圳市星苑科技有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:星苑 型号:XT-SN7310 控制协议:VISCA
公司地址	深圳市龙华区龙华街道雪岗北路308号1132室
联系电话	0755-23227013

产品详情

全高清会议摄像机

- 外观小巧时尚，安装方式灵活，适用于各种场所。
- 灵敏的exmor cmos成像器带来清晰细致的全高清画质，即使在光线昏暗的会议室中也能令视频会议效果更逼真。
- 20倍光学变焦可用于拍摄帧填充特写镜头。
- 快速、安静的ptz操作确保您不会错过关键时刻。
- 提供多种hd视频格式进行选择，并提供hd-sdi高清视频数字接口输出。

产品特点

帧频为 30fps 的全高清画质

1/2.8 英寸 exmor cmos 成像器可以捕捉到平滑顺畅、清晰细致且具有高对比度和极低噪声的影像，即使在其他摄像机难以应付的低光照条件下也是如此。

高速响应的自动对焦

摄像机可在移动后可快速对拍摄物体进行自动对焦，确保了图像的清晰度和锐化度，即使在变焦设置较高时也是如此。

快速、安静的 ptz 操作

强大的驱动电机确保在广泛的平移/倾斜范围内快速、顺畅、安静地移动到目标位置。

桌面安装或天花板安装

安装方式灵活，您可选择安装到桌面，也可以选择安装到天花板。

多功能连接选项

支持 visca/rs-232c/rs-422 接口协议，可轻松连接到各种外围设备。

hd-sdi 接口

配备 hd-sdi 视频输出（高清串行数字接口），支持smpte296、smpte274标准。

名称	参数
成像装置	1/2.8 " exmor cmos , 214万有效像素
信号系统	hd : 1080p 29.97, 1080p 25, 1080i 59.94 , 1080i 50 , 720p 59.94 , 720p 50, 720p 29.97 , 720p 25 sd : pal , ntsc
镜头参数	20 倍光学变焦 , 12 倍数字变焦 , f=4.7mm---94.0mm f1.6 to f3.5
最小物距	10mm (广角) -100mm (远端)
水平视角	55.4度 (广角) -2.9度 (近景)
聚焦系统	自动 , 手动 , 一键触发af , 无限 , 近焦限定设置
电子快门	1/1-1/10000s
最低照度	高灵敏度模式 : 0.5lx (f1.6 , 50ire) ; 普通模式 : 1.7lx (f1.6 , 50ire)
宽动态功能	有 , >110db
增益调整	自动 , 手动 , 最大ae增益限制 (0到428db 每档2db 共22档)
白平衡	自动 , 自动跟踪 , 一键式 , 一键触发
曝光控制	自动 , 手动 , 优先模式 (快门优先 & 光圈优先) , 亮度 , 点曝光 , 自动慢快门
信噪比	50db
定位精度	水平 : 0.022度 , 垂直 : 0.022度
平移/俯仰	平移 : +170度 ~ -170度 (最高速度100度/秒) 俯仰 : + 90度 ~ -20度 (最大速度100度/秒)
预置位设置	6个预置位
视频输出	高清hd-sdi , 标清 cvbs
摄像机控制	rs232c/rs422,控制协议 : 标准visca
电源要求	dc12v,2a

功率消耗	12w
工作温度	-5度 ~ +45度
存储温度	-20度 ~ +60度
尺寸大小	145 x 175 x 164 (mm)
产品重量	1550g
随机附件	交流适配器、交流电源线、红外遥控器、天花板安装架、rs422连接头、visca连接线、操作说明书、产品保修卡、产品合格证

技术参数