

NCB高粘度醇酸树脂泵 油漆泵 涂料输送转子泵

产品名称	NCB高粘度醇酸树脂泵 油漆泵 涂料输送转子泵
公司名称	泊头市龙都泵业有限公司
价格	面议
规格参数	类型:凸轮泵 品牌:龙都 型号:NCB16/0.5
公司地址	河北省泊头市104国道东泊盐路南
联系电话	0317-8178988 15031750699

产品详情

结构特点：

ncb内啮合转子泵结构特点：适用于输送各种轻质、挥发性液体，直至重质、粘稠液体，甚至半固态液体。广泛应用于石油、化工、油脂、涂料等行业。广泛的被石油化工、食品、制药、涂料、磺酸、烷基苯、脂肪醇、洗涤剂、剃须膏、面霜、洗发精、皂液、沥青等行业选用。在沥青机械、沥青车输送中该泵是最理想的沥青泵。此泵于电机的连接方式为皮带轮平行链接。ncb型高粘度转子泵适用于输送不含固体颗粒和纤维的粘稠液体，无腐蚀性的液体。如油墨、墨水、染料、油漆、溶剂、油墨、橡胶溶液、粘胶、乳胶等。

适用范围：

专业生产ncb系列高粘度转子泵，我公司生产ncb的材质可分为铸铁和不锈钢两种材质。该泵主要组成部件主要有内外转子、轴、泵体、泵盖、托架、密封、轴承等组成。该泵因体积小、重量轻、自吸能力强、脉动小、无泄漏、压力稳定、效率高等特点。

性能参数：

型号	进出口径	流量	压力	吸入真空	转速	配用电机		装配形式	重量	外形尺寸
						型号	功率			
ncb-1.2/0.3	gi"	1.2	0.3	0.03	500	y90l-6	1.1	w-l	10	234x140x140

ncb-1.8/0.3	g1 1/2"	1.8	0.3	0.03	500		1.5	w-l	11	254x153x153
ncb-3/0.3		3			700		y100l-6	1.5		
ncb-6/0.5	40	6	0.5	0.05	500		3	w-l	70	700x370x300
ncb-8/0.5		8			570		y100l2-4	3		
ncb-12/0.5	50	12	0.5	0.05	690	y132m1-6	4	w-l	140	800x550x420
ncb-16/0.5		16			380	y132m2-6	5.5	w-l		
ncb-20/0.5		20			460	y132m-4	7.5	w-l		
ncb-12/0.7	80	12	0.7	0.05	220	y160m-6	7.5	w-l	330	910x780x500
ncb-18/0.7		18			310	y160l-6	11	w-l		
ncb-24/0.5		24	0.5	0.05	420	y10m-4	11	w-l		
ncb-30/0.5		30			520	y160l-4	15	w-l		
ncb-40/0.5	12	40	0.5	0.06	230	y200l1-6	18.5	w-l	750	1240x1022x610
ncb-50/0.5		50			290	y200l2-6	22	w-l		
ncb-60/0.5		60			350	y200l2-6	22	w-l		
ncb-70/0.5		70			410	y225m-6	30	w-l		
ncb-80/0.5		80			470	y200l-4	30	w-l		
ncb-100/0.5		150			100	0.5	0.06	320		
ncb-120/0.5	120		380	y280m-6	55			w-l		
ncb-150/0.5	150		480	y280s-4	75			w-l		

图片展示：

本产品的类型是凸轮泵，品牌是龙都，型号是NCB16/0.5，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是耐腐蚀，用途是化工泵，输送介质是油漆，泵轴位置是卧式，叶轮数目是2，流量是16（m³/h），扬程是60（m），转速是500（rpm），吸入口径是50（mm），排出口径是50（mm），效率是60，输出流量是16，电压是380（V），功率是5.5（kw），规格是NCB16/0.5，产品别名是NCB，叶轮结构是齿轮，叶轮吸入方式是单吸式