

# 福大电气销售优质耐用各式变压器 配电变压器

产品名称	福大电气销售优质耐用各式变压器 配电变压器
公司名称	山东福大变压器有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	电压比:4-4.5 (%) 品牌:福大双林 铁心形状:环型
公司地址	山东聊城市凤凰工业园区
联系电话	0635-8247297 18265578768

## 产品详情

山东省聊城市福大双林电力器材有限公司是一家专业从事变压器及其配套产品生产，开发，销售的企业。公司座落于风景秀丽的江北水城--聊城。这里地理位置优越，历史文化悠久，京杭运河、济邯高速、京九铁路在此交汇，交通十分便利。

公司始建于2000年，经过十年的努力和发展，现已成为省区内颇具规模的企业。公司占地13700平方米，建筑面积9300平方米，其在厂房占地7700平方米。公司拥有一支集设计、开发、制造、销售和管理为一体的精干队伍，现有员工267人，高级工程师3人，工程师27人，具有中专及以上学历人员197人。公司于2000年~2004年先后引进电气生产所需的生产设备，以及先进的检测试验设备186余台。公司主对产品：35kv及以下s9、s11系列油浸式电力变压器；sgb、scb系列树脂绝缘干式变压器；预装式变压器（欧式、美式），特种变压器等。

公司自成立以来，一直贯彻现代化管理和全面质量管理。公司于2010年1月经过摩迪公司严格的审核，顺利通过iso9001；2000质量管理体系认证。2008年5月通过中国质量认证中心的3c认证。2010年9月，公司产品一次通过国家变压器质量监督检验中心的型式试验。公司完善的设备和制造工艺技术，严格的测试手段，坚实的技术力量，科学严谨的设计态度，确保了为客户提供精益求精，质量可靠，性能优越的电气产品。！变压器的组成：1、铁芯材料变压器使用的铁芯材料主要有铁片、低硅片，高硅片，的钢片中加入硅能降低钢片的导电性，增加电阻率，它可减少涡流，使其损耗减少。我们通常称为加了硅的钢片为硅钢片，变压器的质量所用的硅钢片的质量有很大的关系，硅钢片的质量通常用磁通密度b来表示，一般黑铁片的b值为6000-8000、低硅片为9000-11000，高硅片为12000-16000，2、绕制变压器通常用的材料漆包线，纱包线，丝包线，最常用的漆包线。对于导线的要求，是导电性能好，绝缘漆层有足够耐热性能，并且要有一定的耐腐蚀能力。一般情况下最好用qz型号的高强度的聚脂漆包线。3、绝缘材料在绕制变压器中，线圈框架层间的隔离、绕阻间的隔离，均要使用绝缘材料，一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作，层间可用聚脂薄膜或电话纸作隔离，绕阻间可用黄腊布作隔离。4、浸渍材料变压器绕制好后，还要过最后一道工序，就是浸渍绝缘漆，它能增强变压器的机械强度、提高绝缘性能、延长使用寿命，一般情况下，可采用甲酚清漆作为浸渍材料。

联系人：白咸营

移动电话：15726353068

电话：86 0635 8618901/13562000558

电子邮箱：sdsdlqc@163.com

地址：中国中国 山东 聊城市东昌府区

本产品的电压比是4-4.5（%），品牌是福大双林，铁心形状是环型，型号是S(Z)9、S(Z)11、SC(B)10、SG(B)10