

BB25L-1 良炎天广直销 家用车床 台式车床

产品名称	BB25L-1 良炎天广直销 家用车床 台式车床
公司名称	良炎天广（北京）机电设备有限公司
价格	5382.00/个
规格参数	类型:普通车床 品牌:良炎天广 控制形式:人工
公司地址	学院南路38号智慧大厦2010A
联系电话	010-62272435 13901107008

产品详情

家用车床 bb25l-1 / 700 台式车床（原价6800.00元，现优惠价5980.00元），齿轮调速车床，金属齿轮。

具体产品信息以本公司给出的产品目录或实物产品为准

这图是随机附件

工厂在技术、外观、结构、功能上经常有改进，网店的图片更新有滞后，卖家索不通知。特点：该车床主轴箱内轴承选用高精度和双油封轴承。a.传动平稳、耐磨、防漏；b.床身结构设计选用双三角型导轨，床身宽度加宽，对机床钢性和切削性能效果好；c.尾座套筒选用上下2块锁进可靠性高；d.床头箱正面2调速手柄距离大，操作者在变速时不会碰手；e.加大了大托板、中托板，加长了小溜板等。该车床具有纵向机动进给机构，采用挂轮系，交换齿轮可得到两种机动纵向进给量，用于车削内外圆柱表面，圆锥表面。利用上述机构交换齿轮和使用开合螺母能加工常用的公英制模数螺纹。主轴端有4号莫氏锥孔，轴端法兰安装连接卡盘，尾座滑套具有莫氏2号锥孔，可安装铰刀、钻夹头、丝锥、板牙等刀具进行攻丝、钻

孔、铰孔、拉油槽等操作。车削时，机床的主轴转动是由装在床身后的电机通过皮带驱动全齿轮主轴箱，按照变速操作手柄位置扳动手柄，主轴可得到六种转速。范围为115-1620rpm,利用开关使电机反转，主轴可得到六种反转速度。因此本机床具有较齐全的车削加工功能，性能良好。本机床适用于小型机械修配、加工，特别适用于家庭、科研实验室及教学.技术参数specification

model	bb25l-1
中心高height of spindle centers	125mm
床身上最大回转直径max swing diameter over bed	250mm
最大工件长度max length of workpiece	700mm
最大切削长度max. length cutting	600mm
刀架上最大回转直径max workpiece diameter over carriage	130mm
主轴通孔直径spindle bore	27mm
主轴锥孔taper of hole in spindle	morse no.3
主轴转速级数number of spindle rotating speed	6 steps
主轴转速range of spindle speeds (forward-revere)	140-1700r.p.m.
主轴每转进给量range carriage/number of longitudinalfeed	0.05-0.3mm/r/4
公制螺纹种数number of metric screw thread	20 kinds
公制螺纹螺纹螺距范围metric screw thread range	0.2-3.5mm
英制螺纹种数number of inch screw thread	20 kinds
英制螺纹螺纹螺距范围inch screw thread range	3-56t.p.i.
number of model screw thread	10 kinds
model screw thread range	0.2-1.25
range carriage/number of longitudinal feed	0.05,0.1mm/2
主轴中心线距刀具基面距离dis. spindle center to bottom of square head	15mm
刀架最大转动角度max. swivel angulity of tool slide	± 45 °
travel of every screw division of cross slide	0.04mm
travel of every screw division of rool slide	0.04mm
小刀架最大行程max. longitudinal travel of tool slide	70mm
刀架横向最大行程max. transverse travel of cross slide	115mm

尾座套筒锥度taper of the hole in tailstock	morse no.2
尾座套筒最大行程max. travel of tailstock sleeve	70mm
电机motor	550w 220vac/380v
外形尺寸(长×宽×高) overall dimensions (l×w×h)	1450×540×400mm
净重net weight	175kg

机床运行与维修1) 线不宜过长过细, 否者电源线压降过大, 使电机启动困难。对带离心开关的单线电动机而言, 离心开关甩不开, 电动机发热厉害, 严重时可能烧毁电动机。选用电源线时, 其长度一般不超过20米, 并且其截面积应不小于2.0mm平方。2) 机器使用环境最高温度40摄氏度, 海拔不超过1000米。3) 机器不得在含有易燃气体, 化学腐蚀性气体或其他有害气体环境中使用4) 机器在启动运行中若发现异常, 如怪声, 过热, 焦味或轴承发热等应立即停机检查, 待故障排除后方可使用。5) 机器应保持清洁, 定期检查。6) 机器单相反复多次启动会导致电动机过热, 甚至烧毁电动机(特别是连续带负载直接启动)。7) 防止过载, 过载会导致过热, 过热将缩短绝缘寿命, 降低电动机的可靠性8) 机器在使用前, 请清除掉防锈油脂(可用煤油或柴油), 同时请仔细阅读说明书。在所在油杯和滑动面上加油(可用20#机油) 机器在出厂时未加过机油

——良炎天广(北京)机电设备有限公司

具体产品信息以我公司给出的产品目录及实物产品为准

温馨提示:此车床不发快递。

非常感谢您众多的卖家中选购我们的产品。为了保护您的合法权益, 免除您的后顾之忧, 我们将根据国家有关规定, 向您作出下列保修服务和其他承诺信息: 详细请看店铺说明。

以上报价(优惠价)不含运费和发票, 如需开普通发票+6%, 增值税发票+10%, 信用卡付款, 需在货款总额加1%。

本产品的类型是普通车床, 品牌是良炎天广, 控制形式是人工, 型号是BB25L-1/700, 主电机功率是0.55(kw), 外形尺寸是1450X540X400(mm), 加工精度是高精度, 最大加工长度是700(mm), 最大加工直径是125(mm), 最大回转直径是250(mm), 主轴转速级数是6, 主轴通孔直径是27(mm), 安装形式是桌上, 布局形式是卧式, 适用行业是通用, 动力类型是电动, 适用范围是通用, 产品类型是全新, 是否库存是是, 售后服务是主机保修一年, 电机电器类保修三个月, 不上门服务