

铠卫信紫外火焰探测器 火焰报警器 消防报警

产品名称	铠卫信紫外火焰探测器 火焰报警器 消防报警
公司名称	深圳市铠卫信安全科技有限公司
价格	550.00/个
规格参数	品牌:铠卫信 型号:CF6002 类型:联网型
公司地址	深圳市南山区阳光四路莱玮斯工业厂房301-C
联系电话	86-75529810256 13424295616

产品详情

厂家直销联网型紫外火焰探测器量大从优

产品介绍

产品信息名称：联网型紫外火焰探测器型号：cf6002品牌：铠卫信 颜色：米黄产品特点输出容量：无源常开或常闭（可通过探测器内部pcb上jp1选定为常开-no或常闭-nc）两种可选输出，触点容量1a，dc24v

产品说明

概述

jt-gb-zw-cf6002 点型紫外火焰探测器(以下简称探测器)通过探测物质燃烧所产生的紫外线来探测火灾，适用于火灾发生时易产生明火的场所，对发生火灾时有强烈的火焰辐射或无阴燃阶段的火灾以及需要对火焰作出快速反应的场所均可采用本探测器。该探测器与其他探测器配合使用，更能及时发现火灾，尽量减少损失。

性能特点

探测器内置单片机，采用智能算法，既可以实现快速报警，又可以降低误报率探测器采用继电器型输出方式（常开，常闭可选），可直接控制其它设备传感器选用高性能进口紫外光敏管，具有灵敏度高，性能可靠，抗粉尘污染、抗潮湿及抗腐蚀能力强等优点

性能参数

工作电压：额定工作电压：dc24v，工作电压范围：dc12v~ dc30v工作电流：
监视电流： 10ma，报警电流： 30ma输出容量：无源常开或常闭（可通过探测器内部pcb上jp1选定为常开-no或常闭-nc）两种可选输出，触点容量1a，dc24v输出控制方式：通过探测器内部pcb板上跳线器（jp2）可设置为自锁(lock)和非自锁(unlock)指示灯：正常时，大约每隔5s闪亮一次，表示监测状态；报警时常亮光谱响应范围：180nm ~ 290nm

适用场地

适用于火灾发生时易产生明火的场所，对发生火灾时有强烈的火焰辐射或无阴燃阶段的火灾以及需要对火焰作出快速反应的场所均可采用本探测器。该探测器与其他探测器配合使用，更能及时发现火灾，尽量减少损失。

企业证书

企业介绍

深圳市铠卫信安全科技有限公司是专门从事消防、安防电子安全产品的研发、生产、贸易为一体的专业化电子公司，产品以外销为主。

公司以：团结、尽责、高效、创新为企业精神，注重企业文化和企业形象,坚持“品质为上”的经营原则,严格控制产品质量，争创行业优秀品牌。

公司生产的全过程，从原材料的采购、进货检验，工序控制，成品检验到产品交付、直至售后服务都严格遵照iso9002质量保证体系中的有关规定实施控制。设有完善的信息反馈处理网络，对产品的各项指标均按国家或行业标准严格测定。

公司以：诚信、专业、快速、优质为企业服务理念。公司以优越的产品性能、价格比，与广大工程商、经销商建立了良好的合作伙伴关系。

产品通过公安部安全与警用电子产品质量中心检测并获得欧盟的ce认证，远销欧洲、美洲、非洲、澳洲及中东地区，深受广大客户好评。

生产厂家直销一手货源，量大从优，欢迎新老客户在线询价，更期待您的来电！

13794476790 鲁先生

本产品的品牌是铠卫信，型号是CF6002，类型是联网型，工作电源是DC12V~DC30V，探测方式是紫外

线探测火灾，环境温度是 - 20 ~ + 55 ()，环境湿度是 95 (%)，尺寸是直径：103mm高：45mm (带底座)，使用范围是适用于火灾发生时易产生明火的场所，，报警方式是正常时，大约每隔5S闪亮一次，表示监测状态；报警时常亮