

# 水泥通风烟道管机器 水泥防火烟道机 烟道成型设备 烟囱成型机

产品名称	水泥通风烟道管机器 水泥防火烟道机 烟道成型设备 烟囱成型机
公司名称	郑州攀奇机械设备有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:水泥机械 成型周期:900 (秒)
公司地址	郑州市郑上路飞龙路工业园区
联系电话	0371-85099866 15803877133

## 产品详情

厂家现货供应全自动烟道机，各种烟道机尽在攀奇机械设备有限公司。

水泥烟道机简介：

目前建筑市场上的排气烟道主要采用模具、人工糊制的水泥排烟、气道，该类产品均达不到建设部、国家发改委颁布的国家标准《jg/t194-2006》和《jc/t854-2008》标准规定的技术要求，特别是水泥烟道产品的抗柔性冲击性、耐火极限二个重要指标，均无法达到标准要求。我公司开发研制高强度水泥防火烟道成型机一次成型。该机型操作简单，二人一组既可以生产，易学易懂。无需更换模具，壁厚均匀，生产制品强度满足jg/t194-2006标准，达到国家a级防火要求。解决了市场上采用水泥砂浆和玻璃纤维网手工制作的烟道管易碎，强度不够，防火不达标，壁厚不均匀的问题。使用机制烟道管，大大提高了建筑物的质量，也避免了建筑物上因使用手工不达标的烟道制品造成重大事故，清楚了人们对楼层中存在的烟道问题的担忧，让广大市民能够更加放心、舒心的居住。

水泥烟道机设备优势：

- 1、可以制作成各种形状、各种用途的通风烟道。
- 2、操作简单方便，脱模容易，对生产技术要求低；模具生产，壁厚均匀，一次成型，强度高，成品率高
- 3、表面光滑、平整，磨擦系数小，风阻低；质轻、抗裂、抗拉力强、运输安装方便
- 4、不变形，不裂纹，体积稳定性好，施工操作简单；环保，无毒，抗老化，耐腐蚀，无味，减震消音

5、原材料简单，采购方便，成本低廉，烟道排气口的位置和方向不受限制，易于设计选用，安装方便

通风烟道生产线是最新开发的轻质高强度通风烟道，可采用水泥、沙子，且还可以采用粉煤灰和秸秆等轻质材料生产，产品强度高，是水泥、沙子产品的3~5倍，强度可根据需要调制。重量只是普通水泥、沙子制作的通风烟道产品的1/5到1/4，制作方便，成本低廉，比水泥、沙子制作的通风烟道低1/5左右。

### 三、烟道制品成本核算：（只供参考）

1、原材料：水泥、纤维网格材料、砂子、其它复合材料等。

2、规格：（分析的规格按1-12楼抽排放量为标准，房屋层高3米为例。）（1）、高：250mm，宽：300mm，长：3000mm；（2）、壁厚：12mm；

3、材料费成本：

（1）、水泥：20kg(380元/吨 = 38kg)7.6元/米x3米；

（2）、纤维网格材料：6米（6元）；

（3）、砂子（湿砂）：40公斤（约2元）；

（4）、其它复合材料；

4、人工费：

（1）、人工费按40元/日，8根/人/天，其人工费为5元/根；

5、管理费用其它：2元/米；

根据以上成本分析3米/层，成本为22.6元，即7.6元/米。

### 四、水泥烟道机主要技术性能要求:

烟道是以耐碱高强度玻璃纤维网格布为增强材料的水泥砂浆薄壁构件，水泥应采用强度等级不低于32.5的快硬硫铝酸盐水泥或低碱度硫酸盐水泥，采用中砂，水泥与砂的配比为1：3。烟气道壁厚应均匀。在有可靠措施确保烟气道运输和安装过程中烟气道不出现裂纹的前提下，可不采用加强刚度隔板。

水泥烟道机操作方法：

1、打开机器，在内、外模制品接触面刷一层机油以方便脱模；

2、在内模外围围上放一圈网格布或钢丝网；

3、将混合好的砂浆放入内模和外模之间的缝隙直至填满；

4、启动振动泵，同时现场情况逐步添加水泥砂浆，待水泥砂浆静止时关闭振动泵。

5、内部加热，加快水泥初凝时间；6、待水泥表面达到一定硬度时开始脱模，先收内模左右两侧，后收上下两侧，限位开关控制其行程；

7、沿脱模方向轻推水泥制品即可轻松脱模，脱模后分别复位内模上下和左右两侧；

8、将水泥制品用轮转车运到待晾区域，重复以上操作，开始下一制品生产。

水泥烟道机烟道技术指标：

- 1、吸水率%：17.6
- 2、抗弯强度/mpa：13.9
- 3、抗冲击强度/(kj/m<sup>2</sup>)：9.0
- 4、垂直承载/kn：121
- 5、抗柔性冲击性：不开裂
- 6、燃烧性能：不燃

水泥烟道机的完整图片展示水泥烟道机的七大性能特征：

- 1、烟道防串烟串味效果好：烟道经检测，能够有效地防止串烟串味现象，避免住户之间发生交叉污染。
- 2、烟道防倒灌效果好：烟道不仅防止雨雪倒灌排气道，而且能够借助风力变压，产生拔烟效果，促进烟气排放。
- 3、烟道各楼层排烟均衡：烟道整体流量平衡系统，使上部气流带动下部气流向上流动，促进下部楼层排烟顺畅，克服了排气量由上至下逐层衰减的现象。
- 4、烟道设计选用方便：烟道排气口的位置和方向不受限制，易于设计选用，安装方便。
- 5、烟道排烟顺畅、快捷：烟道系统气流阻力小，气流速度高。
- 6、烟道占地面积小：烟道断面小，占用空间小，节省空间。
- 7、烟道节省原材料与能耗：烟道原材料与能量消耗低。

攀奇牌烟道机厂家发货现场

买家须知

网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，本公司所有产品不接受网上支付，欢迎新老客户来公司考察面谈。攀奇机械全体员工竭诚为您服务。

接受顾客咨询，根据顾客需求，确定经营规模，提供建厂方案；为客户提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，及时为顾客提供相关技术文件；根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员进行初步设计与施工设计

公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

24小时全天候电话服务，节假日照常服务。

售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员 售中服务：

陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务： 公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

咨询热线：15803877133 办公热线：0371-85099866 全国免费热线：400-679-0398

本产品的加工定制是是，类型是水泥机械，成型周期是900（秒），传动方式是振动，激振频率是22（次/分），最大压力是2（kn），整机重量是1（t），振动频率是25（hz），工作气压是0（mpa），外形尺寸是3900\*450\*1200（cm），装机容量是3（kw），成型压力是2（吨），主振形式是台振，总功率是2.2（w），品牌是攀奇，型号是25\*30，别名是全自动烟道机，用途是生产烟道