

磁翻板液位计.远传.顶装.侧装.不锈钢磁翻板液位计

产品名称	磁翻板液位计.远传.顶装.侧装.不锈钢磁翻板液位计
公司名称	上海雅楠电子科技有限公司
价格	500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:雅楠 型号:YN
公司地址	上海市奉贤区南桥镇南奉公路8589号1幢768室
联系电话	021-64205919 17717610687

产品详情

一、产品简介 磁翻板液位计，是本公司引进、吸收国外同类产品，并加以吸收、消化、提高，按原化学工业部颁布的磁性液位计标准hg / t21584-95 研制生产的产品。可用于各种塔、罐槽、球形容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列磁性液位计可以做到高密封，防泄漏和适应高压高温、腐蚀性条件下的液位测量，具有可靠的安全性，它弥补了玻璃板(管)液位计指示不清晰，易破碎的不足，不受高、低温度剧变的影响，不需多组液位计的组合。全过程测量无盲区，显示醒目、读数直观，且测量范围大。特别是现场指示部分，由于不与液体介质直接接触，所以对高温、高压、高粘度、有毒有害、强腐蚀性介质，更显其优越性。该系列侧装式磁翻柱液位计可广泛适用于电力、石油、化工冶金环保、船舶、建筑、食品等各行业生产过程中的液位测量与控制。

二、产品特性1. 比传统的玻璃管，板式液位计具有更高的可靠性、安全性、先进性、实用性。2. 侧装式磁翻板液位计的最显著特点是液体介质与指示器完全隔离，所以在任何情况下都非常安全、可靠、耐用，而且各种型号的液位计配上液位报警、控制开关，可实现液位或界位的上、下限越位报警，控制或连锁。3. 配上静压式液位变送器或干簧-电阻式液位变送器，可将液位，界位信号转换成二线制4-20madc 标准信号，实现远距离指示、检测、记录与控制。

三、技术参数1. 测量范围：300mm ~ 6000mm (> 6000mm) 2. 安装形式：侧面安装、顶部安装、底部安装、订货时请说明3. 本体材质：不锈钢、工程塑料、玻璃钢、聚四氟、316 等4. 仪表结构：侧装、顶装及保温夹套型5. 显示方式：1.现场直读; 2.上下限报警(输出信号:常开或常闭);6. 远程传输：输出信号4 ~ 20ma7. 连接方式：螺纹连接、法兰连接等8. 介质温度：-20 ~ 80 、 80 ~ 480 9. 测量精度： ± 10mm.10. 介质密度：液位： 0.5g/cm³ 界位： 1- 2 0.25g/cm³11. 公称压力：0 ~ 2.45mpa、 2.45mpa ~ 9.6mpa12. 防护等级：ip6513. 电源引入口：m20 × 1.5 (内螺纹) 14. 防爆形式、防爆标志：隔爆型、diibt4

本产品的加工定制是是，品牌是雅楠，型号是YN，测量范围是300mm~8000mm，测量精度是10mm，测量管材质是sus304.304L.316L.321，适用范围是液体