

# 逆变式自动埋伏焊机 上海威特力

产品名称	逆变式自动埋伏焊机 上海威特力
公司名称	乌鲁木齐西北兄弟焊接设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海威特力 型号:MZ-630 驱动形式:自动
公司地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区宝山路263号
联系电话	86 0991 4585213 09915588048

## 产品详情

品牌	上海威特力	型号	MZ-630
驱动形式	自动	作用原理	逆变

### [产品特点](#)

采用pwm控制的igbt逆变技术

独特的热管散热器为威特力公司专利产品

具有过热、过流、欠压等自保护功能

100%暂载率

双特性电源，细丝、粗丝均可高质量施焊

具有碳弧气刨功能

小车四轮驱动，手动离合，运行平稳可靠

小车多自由度调节，可实现多种焊接方式

易于实现自动焊接

体积小、重量轻、节能

适应范围 应用于石油化工、造船、机械制造、建筑、锅炉、高压容器、航空等焊接行业中。适用于对碳钢、铬钼钢、不锈钢、铜等金属材料进行直缝的对接、搭接等长焊缝的角焊或堆焊。¢ 1.6~ ¢ 3.2mm焊丝，薄板焊接（最薄不小于3mm），适用于压力容器罐。

## 技术参数

型号	mz-630		
输入电压(v)	三相,380v ± 10% 50hz		
额定输入电流(a)	50		
额定输入容量(kw)	31		
焊接电流(a)	200 ~ 630		
空载电压(v)	83		
负载持续率(%)	100		
焊丝直径 ( mm )	1.6 ~ 2.5		
送丝速度(m/min)	1 ~ 9/0.3 ~ 3选配		
焊接速度(m/min)	0.2 ~ 2.5		
焊丝盘容量(kg)	30max		
焊剂斗容量(l)	8		
十字拖板调节行程(mm)	纵向行程:100mm 横向行程:100mm		
角度调节范围	± 40		
焊炬倾斜角范围	± 20		
轮距宽度(mm)	244		
防护等级	ip21s		
小车外型尺寸(mm)	950(w) × 415(h) × 700(d)		
小车重量(kg)	约67kg		
焊接外型尺寸(mm)	710(w) × 340(h) × 720(d)		
重量(kg)	84.2		

## 标准配件

物料名称	规格型号	数量	物料代码
主机	zp7-630电源	1台	3.005.220
电源线	3 × 6mm <sup>2</sup> +1 × 4mm <sup>2</sup> l=2.5m3个rv5-5绝缘圆形端头1个rv5-8绝缘圆形端头	1根	6.310.075
埋弧焊小车	a2-630(细管)	1台	4.601.063
导电嘴	2.5 3.2	各1个	7.611.8037.611.805
控制电缆线	19芯控制线+2个19芯航空插头l=15m	1根	6.310.515
焊接电缆线	95mm <sup>2</sup> 电缆	1根	6.310.439

接地电缆线	l=15m2个rnb100-10圆形裸端头 95mm2电缆 l=15m2个rnb100-10圆形裸端头	1根	6.310.437
药粉头	wtlm204-00-12-01	1个	4.901.401
送丝轮	wtlm204-00-10-06a	1个	4.601.821
说明书	mz系列自动埋弧焊机	1本	
保修卡		1份	
合格证		1张	

注：以上参数因机器不断改进有可能改动