

# 威特力逆变式自动埋弧焊机

产品名称	威特力逆变式自动埋弧焊机
公司名称	乌鲁木齐西北兄弟焊接设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:威特力MZ-1250 驱动形式:自动 作用原理:逆变
公司地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区宝山路263号
联系电话	86 0991 4585213 09915588048

## 产品详情

品牌	威特力MZ-1250	驱动形式	自动
作用原理	逆变		

### 产品特点

采用pwm控制的igbt逆变技术

独特的热管散热器为威特力公司专利产品

具有过热、过流、欠压等自保护功能

100%暂载率

双特性电源，细丝、粗丝均可高质量施焊

具有碳弧气刨功能

小车四轮驱动，手动离合，运行平稳可靠

小车多自由度调节，可实现多种焊接方式

易于实现自动焊接

体积小、重量轻、节能

适应范围 应用于石油化工、造船、机械制造、建筑、锅炉、高压容器、航空等焊接行业中。  
适用于对碳钢、铬钼钢、不锈钢、铜等金属材料进行直缝的对接、搭接等长焊缝的角焊或堆焊。

技术参数

型号

mz-1500

输入电压(v)	3 ~ 380v±10% 50hz
额定输入电流(a)	122
额定输入容量(kva)	80
焊接电流(a)	600 ~ 1500
空载电压(v)	90
负载持续率(%)	100
焊丝直径 ( mm )	3.2 ~ 6
送丝速度(m/min)	1 ~ 9/0.3 ~ 3选配
焊接速度(m/min)	0.2 ~ 2.5
焊丝盘容量(kg)	30max
焊剂斗容量(l)	8
十字拖板调节行程(mm)	纵向行程:100mm 横向行程:100mm
角度调节范围	±40
焊炬倾斜角范围	±20
轮距宽度(mm)	244
防护等级	ip21s
小车外型尺寸(mm)	950(w)×415(h)×700(d)
小车重量(kg)	约55kg
焊接外型尺寸(mm)	830(w)×560(h)×1020(d)
重量(kg)	163

标准配件

物料名称	规格型号	数量	物料代码
主机	zp7-1500电源	1台	
埋弧焊小车	a2-1000	1台	
送丝轮		1套	
导电嘴	3.2 4 5 6	各1个	
控制线	16×0.5mm <sup>2</sup> ×2.5mm <sup>2</sup> l=15m	1根	
焊接电缆线	70mm <sup>2</sup> (铜排输出) l=15m	2根	
接地电缆线	70mm <sup>2</sup> (铜排输出) l=5m	2根	
电源线	3×16mm <sup>2</sup> ×6mm <sup>2</sup> l=5m	1根	
说明书	mz系列自动埋弧焊机	1本	
保修卡		1份	

注：以上参数因机器不断改进有可能改动