

威特力逆变式自动埋弧焊机

产品名称	威特力逆变式自动埋弧焊机
公司名称	乌鲁木齐西北兄弟焊接设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:威特力MZ-1000 驱动形式:自动 作用原理:逆变
公司地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区宝山路263号
联系电话	86 0991 4585213 09915588048

产品详情

品牌 威特力MZ-1000 驱动形式 自动
作用原理 逆变

<!- .at_6{font-size: 9pt} .at_16{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: white 1.5pt solid; width: 12.78%; padding-top: 0cm; border-bottom: white 1.5pt solid; height: 19.85pt} .at_12{border-right: white 1.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #cccccc; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32.14%; padding-top: 0cm; border-bottom: medium none; height: 19.85pt} .at_7{font-family: 宋体} .at_20{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: white 1.5pt solid; width: 12.78%; padding-top: 0cm; border-bottom: medium none; height: 19.85pt} .at_3{border-right: white 1.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #cccccc; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32.14%; padding-top: 0cm; border-bottom: white 1.5pt solid; height: 19.85pt} .at_18{border-right: white 1.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #cccccc; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32.12%; padding-top: 0cm; border-bottom: medium none; height: 19.85pt} .at_5{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 67.86%; padding-top: 0cm; border-bottom: white 1.5pt solid; height: 19.85pt} .at_21{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: white 1.5pt solid; width: 20.36%; padding-top: 0cm; border-bottom: medium none; height: 19.85pt} .at_0{font-size: 9pt; color: black; font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: "times new roman"; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: zh-cn; mso-bidi-language: ar-sa; } .at_19{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 34.72%; padding-top: 0cm; border-bottom: medium none; height: 19.85pt} .at_11{font-size: 9pt; font-family: 宋体} .at_17{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: white 1.5pt solid; width: 20.36%; padding-top: 0cm; border-bottom: white 1.5pt solid; height: 19.85pt} .at_2{height: 19.85pt} .at_9{text-align: center} .at_14{border-right: white 1.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #cccccc; padding-bottom:

0cm; border-left: medium none; width: 32.12%; padding-top: 0cm; border-bottom: white 1.5pt solid; height: 19.85pt} .at_8{font-size: 9pt; color: #4d4d4d} .at_1{border-right: medium none; border-top: medium none; border-left: medium none; width: 100%; border-bottom: medium none; border-collapse: collapse} .at_13{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 67.86%; padding-top: 0cm; border-bottom: medium none; height: 19.85pt} .at_10{font-size: 9pt; color: #4d4d4d; font-family: "宋体"} .at_4{font-size: 9pt; color: #4d4d4d; font-family: 宋体} .at_15{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 34.72%; padding-top: 0cm; border-bottom: white 1.5pt solid; height: 19.85pt} -->

产品特点

采用pwm控制的igbt逆变技术

独特的热管散热器为威特力公司专利产品

具有过热、过流、欠压等自保护功能

100%暂载率

双特性电源，细丝、粗丝均可高质量施焊

具有碳弧气刨功能

小车四轮驱动，手动离合，运行平稳可靠

小车多自由度调节，可实现多种焊接方式

易于实现自动焊接

体积小、重量轻、节能

适应范围 应用于石油化工、造船、机械制造、建筑、锅炉、高压容器、航空等焊
适用于对碳钢、铬钼钢、不锈钢、铜等金属材料进行直缝的对接、搭接等长焊缝
¢ 2.4~ ¢ 5mm焊丝，适用于：船厂、钢结构t、h型钢的拼接、轧辊的堆焊等。

技术参数

型号

		mz-
输入电压(v)	3 ~ 380v?10% 50hz	
额定输入电流(a)		8
额定输入容量(kva)	55	
焊接电流(a)		400 ~
空载电压(v)	80	
负载持续率(%)		10
焊丝直径 (mm)		3.2
送丝速度(m/min)		1 ~ 9/0.3
焊接速度(m/min)		0.2 ~
焊丝盘容量(kg)		30m

焊剂斗容量(l)	
十字拖板调节行程(mm)	纵向行程:100mm
角度调节范围	?40
焊炬倾斜角范围	?20
轮距宽度(mm)	24
防护等级	ip2
小车外型尺寸(mm)	950(w)?415
小车重量(kg)	约5
焊接外型尺寸(mm)	840(w)?480
重量(kg)	132

标准配件			
物料名称	规格型号	数量	物料代码
主机	zp7-1000电源	1台	3.005.245
电源线	3?16mm21?6mm2l=5m4个rv	1根	6.310.080
埋弧焊小车	14-8绝缘圆形端头		
导电嘴	a2-1000	1台	4.601.100
控制电缆线	3.2 4 5	各1个	7.611.805 7.611.8077.611.809
焊接电缆线	19芯控制线	1根	6.310.515
接地电缆线	2个19芯航空插头l=15m		
	70mm2l=15m2个rnb70-10圆形裸端头	1根	6.310.407
	70mm2l=5m2个rnb70-10圆形裸端头	1根	6.310.409
药粉头	wtlm204-00-12-01	1个	4.901.401
送丝轮	wtlm204-00-10-06a	1个	4.601.821
说明书	mz系列自动埋弧焊机	1本	
保修卡		1份	
合格证		1张	

注：以上参数因机器不断改进有可能改动