

# 1835乌氏粘度计(GB1632) , 乌式粘度计

产品名称	1835乌氏粘度计(GB1632) , 乌式粘度计
公司名称	北京鑫淼腾达仪器设备有限公司
价格	150.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫淼 型号:1835
公司地址	北京市昌平区昌平镇西环路酒厂综合楼2号楼1号-05
联系电话	13520498679

## 产品详情

1835乌氏粘度计(gb1632) : 1835乌氏粘度计(gb1632)也叫三管乌氏粘度计(分为平行型和三角型两种规格) ; 1835乌氏粘度计按gb1632-93 “ 聚合物稀溶液粘数和特性粘度测定 ” 标准规定制造。产品全长330mm。1835乌氏粘度计广泛应用于有机物质高聚物分子量的测定。也适用于其它各种液体粘度的测定。1835乌氏粘度计(gb1632)北京鑫淼仪器专业供应 , 订购热线:010-83728512

编号	毛细管内径mm	测定球容积ml	对应溶剂 ( 20oc时 )
2-0.37	0.37	2	二氯甲烷
2-0.38	0.38		
2-0.39	0.39		三氯甲烷
			丙酮
2-0.41	0.41	乙酸乙酯	
3-0.46	0.46		3
3-0.47	0.47	醋酸丁脂丙酮	
		四氢呋喃	
3-0.48	0.48	正庚烷	
3-0.49	0.49		
4-0.54	0.54	二氯乙烷 ; 甲苯	4
		氯苯 ; 苯 ; 甲醇	
		对二甲苯 ; 正辛烷	
4-0.55	0.55	乙酸丁酯	
		二甲基甲酰胺	

4-0.57	0.57	水
4-0.59	0.59	二甲基乙酰胺
4-0.61	0.61	环乙烷；二氧六环
4-0.64	0.64	乙醇
4-0.66	0.66	硝基苯
4-0.705	0.705	环己酮
4-0.78	0.78	邻氯苯酚；正丁醇
4-0.80	0.80	苯酚；四氯化碳1：1
4-1.07	1.07	硫酸96%；硫酸93%，

我公司生产及销售：皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，玛瑙研钵，毛细管粘度计，测氧仪，乌氏粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪产品。

北京鑫翥腾达仪器设备有限公司（原北京鑫翥仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：010-83728512

传真：010-83728512

手机：13520498679

本产品的加工定制是是，品牌是鑫翥，型号是1835，类型是乌氏粘度计，测量范围是0（MPa·s），准确度是0，装箱数是0