

## 2吨燃煤蒸汽锅炉 辅助循环锅炉

产品名称	2吨燃煤蒸汽锅炉 辅助循环锅炉
公司名称	霸州市环球锅炉有限公司
价格	185000.00/个
规格参数	加工定制:是 循环方式:辅助循环锅炉 适用燃料:II类烟煤
公司地址	霸州市南孟镇南孟村
联系电话	0316-7281888 18531610278

## 产品详情

dzl系列锅炉采用拱型管板，提高了强度安全裕度，简化了拉撑构件。采用强化传热的内螺纹烟管，传热效果好，热效率高，环保节能。本品辅机配套齐全，整机出厂。

品牌	东大	型号	dzl4-1.25-aii
型式	卧式	适用燃料	ii类烟煤
适用范围	橡胶化工厂、造纸纺织厂、食品厂等		

dzl系列锅炉技术参数

型号	dzl1-0.7-all	dzl2-1.0-all	dzl4-1.25-all	dzl6-1.0-all
参数	dzl1-1.0-all dzl1-1.25-all dzl1-1.6-all dzl1-2.5-all	dzl2-1.25-all dzl2-1.6-all dzl2-2.5-all	dzl4-1.6-all dzl4-2.5-all	dzl6-1.25-all dzl6-1.6-all dzl6-2.5-all
额定蒸发量 (t/h)	1	2	4	6
额定工作压力 (mpa)	0.7/1.0/1.25/1.6/2.5	1.0/1.25/1.6/2.5	1.25/1.6/2.5	1.25/1.6/2.5
额定蒸汽温度 (°C)	170/183/194/204/226	183/194/204/226	194/204/226	194/204/226
给水温度	20	20	20	20
燃料耗量 (kg/h)	190	347	650	1000
锅炉热效率 (%)	78	78	80	77
受热面积 锅炉本体 (m <sup>2</sup> )	33.85		75.75	110

	省煤器	24.64		38.5		8
炉排有效面积 (m <sup>2</sup> )		2.05	3.5	4.66		7
燃料种类		类烟煤	类烟煤	类烟煤		类
最大件运输重量 (t)		13	21	26.5		3
最大件外形尺寸 (长×宽×高)		5.3×2.1×2.9	5.9×2.2×3.3	6.5×2.6×3.524		6.8×3
鼓风机	型号	t4-72-11;3.2a ; 右225。	t4-72-11;3.5a右315。	t4-72-11;4右315。	t4-72-11;5	5a
	电机	功率n=1.5kw	功率n=3kw	功率n=5.5kw		功率n
引风机	型号	yx9-35-11 5c右0.	y9-26 6.3c右0.	y9-26 9d左0.	y8-39	39
	电机	功率n=5.5kw	功率n=11kw	功率n=22kw		功率n
调速箱	型号	gl-5p	gl-5p	gl-5p		gl-
	电机	功率n=0.55kw	功率n=0.55kw	功率n=0.55kw		功率n
给水泵	型号	1.5wct-120	1.5gc5 × 7	1.5gc5 × 7		gd6-
	电机	功率n=2.2kw	功率n=7.5kw	功率n=7.5kw		功率n
除尘器	型号	xd-1	xd-2	xd-4		xd-

本产品的加工定制是是，循环方式是辅助循环锅炉，适用燃料是II类烟煤，燃料是燃煤锅炉，品牌是东大，型号是DZL2-1.25-AII，燃烧方式是室燃炉，出口压力是中压，锅炉用途是工业锅炉，适用范围是橡胶化工厂、造纸纺织厂、食品厂等，结构形式是卧式，燃料耗量是347kg/h