

威特力二氧化碳气体保护焊机

产品名称	威特力二氧化碳气体保护焊机
公司名称	乌鲁木齐西北兄弟焊接设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	重量:78.5 (kg) 品牌:威特力NBC-315F 外形尺寸:580*300*620 (cm)
公司地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区宝山路263号
联系电话	86 0991 4585213 09915588048

产品详情

重量	78.5 (kg)	品牌	威特力NBC-315F
外形尺寸	580*300*620 (cm)	用途	气体保护
<!- .at_6{font-size: 9pt} .at_14{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: white 1.5pt solid; width: 12.78%; padding-top: 0cm; border-bottom: white 1.5pt solid; height: 19.85pt} .at_10{border-right: white 1.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #cccccc; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32.14%; padding-top: 0cm; border-bottom: medium none; height: 19.85pt} .at_7{font-family: 宋体} .at_18{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: white 1.5pt solid; width: 12.78%; padding-top: 0cm; border-bottom: medium none; height: 19.85pt} .at_3{border-right: white 1.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #cccccc; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32.14%; padding-top: 0cm; border-bottom: white 1.5pt solid; height: 19.85pt} .at_16{border-right: white 1.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #cccccc; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32.12%; padding-top: 0cm; border-bottom: medium none; height: 19.85pt} .at_5{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 67.86%; padding-top: 0cm; border-bottom: white 1.5pt solid; height: 19.85pt} .at_19{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: white 1.5pt solid; width: 20.36%; padding-top: 0cm; border-bottom: medium none; height: 19.85pt} .at_0{font-size: 9pt; color: black; font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: "times new roman"; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: zh-cn; mso-bidi-language: ar-sa; } .at_17{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 34.72%; padding-top: 0cm; border-bottom: medium none; height: 19.85pt} .at_15{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: white 1.5pt solid; width: 20.36%; padding-top: 0cm; border-bottom: white 1.5pt solid; height: 19.85pt} .at_2{height: 19.85pt} .at_9{text-align: center} .at_12{border-right: white 1.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #cccccc; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width:			

32.12%; padding-top: 0cm; border-bottom: white 1.5pt solid; height: 19.85pt} .at_8{font-size: 9pt; color: #4d4d4d} .at_1{border-right: medium none; border-top: medium none; border-left: medium none; width: 100%; border-bottom: medium none; border-collapse: collapse} .at_11{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 67.86%; padding-top: 0cm; border-bottom: medium none; height: 19.85pt} .at_4{font-size: 9pt; color: #4d4d4d; font-family: 宋体} .at_13{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 34.72%; padding-top: 0cm; border-bottom: white 1.5pt solid; height: 19.85pt} -->

产品特点

采用进口器件，高效节能，操作简便。特别送丝机、数字显示电流、电压。进口模块及电器元件，可靠性能高。飞溅小、熔池深、焊缝成型好。焊接速度快，引弧方便。

适用范围

应用于汽车制造、工程机械、造船工业、航空及农业空间全位置的对焊、搭焊和角焊。

¢ 0.8~ ¢ 1.2mm焊丝，移动工位的焊接，各种中薄厚

技术参数

型号

输入电压(v)

额定输入电流(a)

额定输入容量(kva)

最小工作电压(v)

最大空载电压(v)

额定电流(a)负载持续率

焊丝直径 (mm)

送丝速度(m/min)

输入电缆(mm2)

输出电缆(mm2)

焊枪电缆长度(m)

尺寸(mm)

重量(kg)

标准配件

物料名称

规格型号

数量

物料代码

主机	nbc-315f电源	1台	3.004.151
送丝机	wf-315f框式 l=2.5m	1台	3.054.031
送丝轮	0.8~ 1.0 1.0~ 1.2	1个	7.671.302
焊枪	qtb-350k (欧式接口) l=3m	1把	7.602.812
导电嘴	1.0(随枪) 1.2	1个	7.611.213
接地电缆线	25mm ² 电缆线 l=5m 1个 50mm ² 黑色快速接头1个 rnb22-8圆形裸端头	1根	6.310.331
流量计	0 ~ 25l/min 亚福加热型	1个	7.311.105
增强管	8*2 l=4m	1根	7.513.004
管箍	8 国产	3个	7.514.008
说明书	nbc系列气体保护焊机	1本	
保修卡		1份	
合格证		1张	

注：以上参数因机器不断改进有可能改动