

高精度拉式称重测力传感器 s型

产品名称	高精度拉式称重测力传感器 s型
公司名称	东莞市华兰海电子有限公司
价格	351.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:华兰海 型号:CZL303
公司地址	东莞市麻涌镇
联系电话	86-076988236550-618 13926879489

产品详情

量程: 0.5, 1, 2, 3, 4, 5(t)特点:采用合金钢或不锈钢材质,焊接密封防护处理.安装容易、使用方便。

用途:适用于吊钩秤、料斗秤及工业自动化设备拉向力或压向力的测量。

接线方法:

红+ (输入+) 白- (输出-) 黑- (输入-) 绿+ (输出+)

电缆线采用四芯屏蔽电缆 (5 × 3000mm).

电缆线长度可根据客户需求适当增减,建议使用此长度以确保输出精度.

相应尺寸参照表(mm):

量程(t)	0.5	1	2	3	4	5
m	m12x1.75		m20x2.5			m24x3
e	32	32	32	32	36	50

技术参数参照表:

准确度等级 : c2(oiml r60)

灵敏度: 2.0 ± 0.004mv/v

蠕变: ± 0.03%f.s/30min

零点输出: ± 1.0%f.s

输入阻抗: 350 ± 5

输出阻抗: 350 ± 3

绝缘电阻: 5000m (100vdc)

温度补偿范围: -10~+40

使用温度范围: -20~+55

灵敏度温度影响: ± 0.017%f.s/10

零点温度影响: ± 0.023%f.s/10

安全过载范围: 150%

极限过载范围: 200%

防护等级: ip66

激励电压: 9~12vdc

本产品的加工定制是是，品牌是华兰海，型号是CZL303，种类是称重，材料是合金钢，材料物理性质是半导体，制作工艺是集成，输出信号是2mV/V，防护等级是IP68，线性度是0.3（%F.S.），迟滞是0.03（%F.S.），重复性是0.02（%F.S.），灵敏度是 2.0 ± 0.004 mV/V