

威特力NBC-250二氧化碳气体保护焊

产品名称	威特力NBC-250二氧化碳气体保护焊
公司名称	乌鲁木齐西北兄弟焊接设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	重量:73 (kg) 品牌:威特力NBC-250 外形尺寸:620*355*740 (cm)
公司地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区宝山路263号
联系电话	86 0991 4585213 09915588048

产品详情

重量	73 (kg)	品牌	威特力NBC-250
外形尺寸	620*355*740 (cm)	用途	气体保护
<!- .at_6{font-size: 9pt} .at_14{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: white 1.5pt solid; width: 12.78%; padding-top: 0cm; border-bottom: white 1.5pt solid; height: 19.85pt} .at_10{border-right: white 1.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #cccccc; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32.14%; padding-top: 0cm; border-bottom: medium none; height: 19.85pt} .at_7{font-family: 宋体} .at_18{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: white 1.5pt solid; width: 12.78%; padding-top: 0cm; border-bottom: medium none; height: 19.85pt} .at_3{border-right: white 1.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #cccccc; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32.14%; padding-top: 0cm; border-bottom: white 1.5pt solid; height: 19.85pt} .at_16{border-right: white 1.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #cccccc; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32.12%; padding-top: 0cm; border-bottom: medium none; height: 19.85pt} .at_5{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 67.86%; padding-top: 0cm; border-bottom: white 1.5pt solid; height: 19.85pt} .at_19{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: white 1.5pt solid; width: 20.36%; padding-top: 0cm; border-bottom: medium none; height: 19.85pt} .at_17{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 34.72%; padding-top: 0cm; border-bottom: medium none; height: 19.85pt} .at_15{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: white 1.5pt solid; width: 20.36%; padding-top: 0cm; border-bottom: white 1.5pt solid; height: 19.85pt} .at_2{height: 19.85pt} .at_9{text-align: center} .at_12{border-right: white 1.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #cccccc; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32.12%; padding-top: 0cm; border-bottom: white 1.5pt solid; height: 19.85pt} .at_8{font-size: 9pt; color: #4d4d4d} .at_1{border-right: medium none; border-top: medium none; border-left: medium none; width:			

100%; border-bottom: medium none; border-collapse: collapse} .at_11{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 67.86%; padding-top: 0cm; border-bottom: medium none; height: 19.85pt} .at_4{font-size: 9pt; color: #4d4d4d; font-family: 宋体} .at_13{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 34.72%; padding-top: 0cm; border-bottom: white 1.5pt solid; height: 19.85pt} .at_0{font-size: 9pt; color: black; font-family: 宋体; } -->

产品特点

采用进口器件，高效节能，操作简便。特别送丝机、焊枪，阻尼丝盘轴，送丝平稳。具有自数字显示电流、电压。进口模块及电器元件，可靠性高，维修方便。特殊方法绕制的变压器飞溅小、熔池深、焊缝成型好。焊接速度快，引弧成功率高。

适用范围

应用于汽车制造、工程机械、造船工业、航空及农业机械等行业。适用于普碳钢、优碳钢、空间全位置的对焊、搭焊和角焊。
 ϕ 0.8~ ϕ 1.0mm焊丝，固定工位的焊接，各种中薄厚度的普通结构件，车架，汽车行业。

技术参数

型号

nbc-250

输入电压(v)	3 ~ 380v?10% 50hz	
额定输入电流(a)		12.5
额定输入容量(kva)	8.2	
最小工作电压(v)		20
最大空载电压(v)	32	
额定电流(a)负载持续率100%/40%		158/250
焊丝直径 (mm)		0.6 ~ 1.0
送丝速度(m/min)		0 ~ 11
输入电缆(mm2)		3?2.5 1?1.5
输出电缆(mm2)		25
焊枪电缆长度(m)		3
尺寸(mm)		620(w)?355(h)?740(d)
重量(kg)	73	

标准配件

物料名称

规格型号

数量

物料代码

主机	nbc-250电源	1台	3.004.140
焊枪	trufimat-15(欧式接口) l=3m	1把	7.602.412
导电嘴	宾采尔 1.0	各1	7.611.414
接地电缆线	16mm ² 电缆线 l=5m 1个50mm ² 黑色快速接头 1个rnb14-8圆形裸端头	1根	6.310.319
流量计	0 ~ 25l/min 亚福加热型	1个	7.311.105
增强管	8*2 l=4m	1根	7.513.004
管箍	8 国产	3个	7.514.008
说明书	nbc系列气体保护焊机	1本	
保修卡		1份	
合格证		1张	

注：以上参数因机器不断改进有可能改动