

威特力NB-630P逆变式自保护焊/纤维焊多用

产品名称	威特力NB-630P逆变式自保护焊/纤维焊多用
公司名称	乌鲁木齐西北兄弟焊接设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	重量:66 (kg) 品牌:威特力NB-630P 外形尺寸:670*370*700 (cm)
公司地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区宝山路263号
联系电话	86 0991 4585213 09915588048

产品详情

重量 66 (kg) 品牌 威特力NB-630P

外形尺寸 670*370*700 (cm)

<!- .at_5{font-size: 9pt} .at_13{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: white 1.5pt solid; width: 12.78%; padding-top: 0cm; border-bottom: white 1.5pt solid; height: 19.85pt} .at_9{border-right: white 1.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #cccccc; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32.14%; padding-top: 0cm; border-bottom: medium none; height: 19.85pt} .at_6{font-family: 宋体} .at_17{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: white 1.5pt solid; width: 12.78%; padding-top: 0cm; border-bottom: medium none; height: 19.85pt} .at_2{border-right: white 1.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #cccccc; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32.14%; padding-top: 0cm; border-bottom: white 1.5pt solid; height: 19.85pt} .at_15{border-right: white 1.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #cccccc; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32.12%; padding-top: 0cm; border-bottom: medium none; height: 19.85pt} .at_4{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 67.86%; padding-top: 0cm; border-bottom: white 1.5pt solid; height: 19.85pt} .at_18{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: white 1.5pt solid; width: 20.36%; padding-top: 0cm; border-bottom: medium none; height: 19.85pt} .at_16{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 34.72%; padding-top: 0cm; border-bottom: medium none; height: 19.85pt} .at_14{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: white 1.5pt solid; width: 20.36%; padding-top: 0cm; border-bottom: white 1.5pt solid; height: 19.85pt} .at_1{height: 19.85pt} .at_8{text-align: center} .at_11{border-right: white 1.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #cccccc; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 32.12%; padding-top: 0cm; border-bottom: white 1.5pt solid; height: 19.85pt} .at_7{font-size: 9pt; color: #4d4d4d} .at_0{border-right: medium none; border-top: medium none; border-left: medium none; width:

100%; border-bottom: medium none; border-collapse: collapse} .at_10{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 67.86%; padding-top: 0cm; border-bottom: medium none; height: 19.85pt} .at_3{font-size: 9pt; color: #4d4d4d; font-family: 宋体} .at_12{border-right: medium none; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; background: #e6e6e6; padding-bottom: 0cm; border-left: medium none; width: 34.72%; padding-top: 0cm; border-bottom: white 1.5pt solid; height: 19.85pt} -->

产品特点

采用pwm控制的igbt逆变技术
 独特的热管散热器为威特力公司专利
 具有过热、过流、欠压等自保护功能
 采用特殊引弧电路和反馈检测电路
 高速的反馈回路，保证焊机具有良好
 焊接电流和焊接电压分别连续可调
 可全位置焊接，便于实现自动焊接
 体积小、重量轻、节能
 适应范围应用于造船、汽车、桥梁等
 度钢等黑色金属材料的焊接。

技术参数

型号

输入电压(v)
 额定输入电流(a)
 额定输入功率(kva)
 空载电压(v)
 额定暂载率(%)
 焊丝直径 (mm)
 送丝速度(m/min)
 输入电缆(mm²)
 输出电缆(m)m²)
 焊枪电缆长度(m)
 尺寸(mm)
 重量(kg)

标准配件

物料名称

规格型号

数量

物料代码

主机	nb-630p电源	1台	3.004.195
送丝机	wf-630框式	1台	3.054.063
送丝机	1.0 ~ 1.2 1.2 ~ 1.6	各1	
气冷焊枪	north-500(松下接口) l=3m	1把	7.602.836
导电嘴	1.0 1.2 1.6	各1	
控制电缆线	11芯航插头控制线、70mm 2电缆、橡胶气管三组合/2. 5m	1根	6.310.629
接地电缆线	70mm ² (铜排输出) l=5m	1根	6.310.412
电源线	3*6mm ² 1*4mm ² l=2.5m	1根	6.310.075
气管箍	12	3个	7.514.142
加热型流量计	0 ~ 25l/min	1个	7.311.515
说明书	nb系列mig/mag气保护焊机	1本	
保修卡		1份	

注：以上参数因机器不断改进有可能改动