

燃气冷凝式蒸汽锅炉 辅助循环锅炉

产品名称	燃气冷凝式蒸汽锅炉 辅助循环锅炉
公司名称	浙江贝斯特锅炉压力容器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 循环方式:辅助循环锅炉 安装方式:快装锅炉
公司地址	浙江上虞经济开发区聚英路358号
联系电话	0575-82120728

产品详情

2吨燃气冷凝式蒸汽锅炉，高效106%，烟温50-70

- 1、一体式冷凝式热水锅炉不同于普通锅炉，是工业锅炉高效、环保的解决方案；
- 2、此系列锅炉采取了优秀的设计理念，根据各品位热能的热点，尾部设置有节能器和冷凝器，烟气余热梯级利用，充分吸收烟气中的余热，使得锅炉效率的得到最大限度的提升；
- 3、锅炉烟气三回程一体式设计，低阻高效；
- 4、本系列锅炉采用了系统化的解决方案，整个锅炉系统是由锅炉本体、各级余热回收、控制阀、节能水箱和控制系统等几部分紧密结合的有机整体，各部件间配置合理，统一协调；
- 5、炉胆采用波纹炉胆结构，既增加了辐射和对流传热面积，又满足了炉胆受高温辐射后自由膨胀的需要。
- 6、低阻高效的螺纹管代替传统的光管以强化传热，提高热效率。
- 7、前烟箱门与面板采用双层密封结构，优质保温材料，保证良好的密封和保温性能。
- 8、配置可拆式弹簧防爆门，保证安全运行安全，同时也可用作炉膛检查孔。
- 9、采用差压式检测、变频连续给水系统，使锅炉运行更加稳定，提升锅炉运行效率。
- 10、烟气余热回收部分采用了高效钢铝复合螺旋翅片管换热，换热面充足，烟气侧系统阻力小，满足一般燃烧机的要求

本产品的加工定制是是，循环方式是辅助循环锅炉，安装方式是快装锅炉，品牌是BEST，型号是WNS-2.0-1.25Q，燃料耗量是154，适用范围是供热、蒸汽，燃烧方式是室燃炉，出口压力是中压，结构形式是卧式，适用燃料是天然气，锅炉用途是工业锅炉，规格是2T/h