

40万大卡 优质燃煤导热油锅炉 免费设计安装布置图

产品名称	40万大卡 优质燃煤导热油锅炉 免费设计安装布置图
公司名称	河南省恒安锅炉有限公司
价格	42000.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:恒安锅炉
公司地址	河南省太康县张集乡
联系电话	0394-6777099 18238927211

产品详情

厂家供应40万大卡 优质燃煤导热油锅炉 免费设计安装布置图

河南省恒安锅炉有限公司

ygl-500ma型锅炉

技术参数

名称	规格
额定供热量	500kw
设计压力	1.0mpa
最高工作温度	320
工作压力	1.0 mpa
炉排面积	0.82m ²
工作介质	导热油
液压试验压力	1.5 mpa
炉内油容积	0.47 m ³
锅炉总重	1820kg
受热面积	34 m ²
设计煤种	类烟煤
锅炉最大运输尺寸mm	1700 × 3700
锅炉安装外型尺寸mm	7800 × 3200 × 3550

辅机规范

引 风 机 鼓 风 机 循 环 泵	型号y5-48-4c右135°	转速2800r/min
	风压932-1377pa	风量2313-4388m3/h
	电机y112 m-2	功率3kw
风 机 循 环 泵	型号t4-72no2.8a	转速2900 r/min
	电机y90s-2	风量1330-2450m3/h
	风压588-951 pa	功率1.5kw
风 机 循 环 泵	型号ry80-50-180	
	扬程38m	流量m3/h
	转速2900 r/min	功率7.5kw
除尘器xn/g500		

ygl系列有机热载体炉为组装式强制循环立式燃煤锅炉。本系列锅炉本体受热面结构紧凑，受热面由内、外密排的圆盘构成，内盘管为辐射受热面，外盘管与内盘管的外表面构成对流受热面。锅炉由上部本体和下部燃烧室组成，工地现场组合。燃烧在燃烧室内充分燃烧后，被辐射受热面吸收大部分热量后，高温烟气进入对流受热面进行换热，出锅炉后在空气预热器中加热锅炉燃烧所需的空气，再经除尘器由引风机将烟气送至烟囱排入大气。

产品特性：1、安装方便，只要上部本体和下部燃烧室合拢即可，安装周期短。2、受热面采用密排圆盘管，受热面布置充足，降低管子表面热负荷，使导热油使用更安全。3、介质流程合理，导热油田低（进口）到（出口），运行中产生的气体很难在炉内停留，可方便地排出系统。4、燃料在燃烧室内为绝热燃烧，可使燃烧着火更容易，燃烧更充分，更好的提高了锅炉的热效率。5、锅炉的炉顶布置了密排盘管，能更好的保护炉顶，避免炉顶烧坏的现象。

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是恒安锅炉，型号是YGL-500MA，燃烧方式是层燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是80kg/h，适用范围是木材加工厂纺织印染厂塑料橡胶厂油脂厂造纸厂食品厂化工厂建材厂等加热、烘烤、熔融。，结构形式是立式