

# R8811高温焊条德国卡斯特林DIN8555焊条

产品名称	R8811高温焊条德国卡斯特林DIN8555焊条
公司名称	伯乐焊材贸易（天津）有限公司
价格	185.00/个
规格参数	品牌:德国卡斯特林 型号:R8811 牌号:R8811
公司地址	天津市河北区万柳村56号
联系电话	022-27056008 18002002958

## 产品详情

抗热腐蚀的产品products for protection against corrosion and heat

产品	概述	用途	技术参数
xhd6715	在650 高温中仍保持高硬度，具有极高的耐磨性；摩擦系数较一般性碳化铬低5倍，极低稀释率，焊道吴焊渣；可进行快速焊接	耐热腐蚀电焊条 滚轮、螺杆 钢 铁厂处理炉内耐磨 部件 水泥厂：风 车、生料熟料输送 带、管槽、螺杆 土木建设：牵引机 齿、压碎机齿	硬度hrc：63~68 主要成分：fe、cr、mo、v、w 尺寸 (mm)：3.24.0 适用电流(a)：120~170140~220 din8555：e10-um-70-cz
xhd6804	用于耐磨敷层的工具钢；在650 高温下仍保持较高的抗摩擦性能；只需一层就可达到很高的硬度；具有高抗裂性、良好的热传导性、抗氧化性	深冲模、拉延模、 切边模 泵轴	硬度hv：420~520 加工硬化hv：480~580 主要成分：co、cr、ni、mo 尺寸 (mm)：2.53.24.0 适用电流(a)：60~90 80~140120~180 din8555：e3-um-50-ckrtz
xhd6817	优良的耐高温及腐蚀性能；在冲击作用下使其硬度增加；焊道具有抗蠕变性并且易于进行机械加工	热剪切刀片 锻模、冲模 化工 搅拌器、泵及阀门	抗拉强度mpa：660 屈服强度mpa：420 伸长率%：35 硬度hv30：230~270 加工硬化hv30：420 尺寸 (mm)：2.53.24.0 适用电流(a)：70~12090~170120~240 aws a 5.11：enicrcomo-1 din 8555：e23-um-200-cpz
xhd6865	优良的抗麻点状腐蚀性能、高温抗裂性、抗晶间腐蚀及	轴承、泵体 造 纸业：混和塔、水	抗拉强度：700mpa 屈服强度：460mpa 伸长率%：40

	抗疲劳性能，并且具有极高的抗高温氧化性（可达1100℃）	洗槽 化工业：排污设备	硬度hv30：200~240 尺寸（mm）：2.53.24.0 适用电流(a)：60~9080~140120~180 aws a 5.11：enicrmo-3 din 8555：e23-um-200-cz
n9010	钴基抗冲击及抗裂性能的低温焊条，焊条金属尾钴铬钨合金，使用较低电流即可施焊	热剪、钳、热镀锌槽、各种阀体、阀座 模具 化工、橡胶用槽、管、混拌辊轴 用于造纸、电厂、钢铁、化工等工业	尺寸（mm）：3.24.04.0 适用电流(a)：70~120110~150140~180? 硬度hrc：n901055~60n906038~43n912046~51 主要成分：co、cr、w、ni、mn din 8555：n9010e20-um-55-crtzn9060e20-um-40-crtzn9120e20-um-50-crtz
endotec do*04	用于抗摩擦、气蚀、腐蚀和抗高温氧化的气体保护焊丝。马氏体不锈钢焊道具有沉淀硬化结构；在650℃仍保持优良的耐蚀性能及抗氧化性；大面积熔敷硬度可达50hrc并且没有裂纹产生	耐热腐蚀焊丝 拉拔模、锻模 排气活塞 连铸进给轧辊 弯曲钢轨	硬度hv30：480~540 加工硬化hv30：540~570 主要成分：cr、mo、co、fe 尺寸（mm）：1.2、1.6 保护气体：100%ar5%co2+ar din8555：mf 3-50-cktz
endotec do*60	含有co、cr、w的高合金气体保护焊焊丝，具有优良的特性；具有优良的耐腐蚀性；具有钴基合金所有的优良性能以及高温硬度；焊接过程中电弧稳定无飞溅，焊缝质量良好	阀门 螺旋输送机 食品、化工工业 木工工具	硬度hrc：40~45 主要成分：co、cr、w 尺寸（mm）：1.2、1.6 保护气体：100%ar25%co2+ar din8555：mf 20-45-ctz
endotec do*70	含有co、cr、w的高合金气体保护焊焊丝，具有优良的耐摩擦、耐高温、耐腐蚀性能，具有钴基合金所有的优良性能。敷层金属有良好的塑性及韧性，可使刀刃保持锋利，并且具有高温硬度	用于纤维、造纸、塑料工业的切刀 刀片 链锯 导轨	硬度hrc：43~48 主要成分：co、cr、w 尺寸（mm）：1.6 保护气体：100%ar din8555：mf 20-50-ctz

本产品的品牌是德国卡斯特林，型号是R8811，牌号是R8811，产地是德国，类型是堆焊焊条，材质是W、Ni，焊芯直径是2.5-5.0（mm），药皮性质是酸性焊条，直径是2.5-5.0（mm），长度是350-400（mm），焊接电流是80-120（A），电流幅度是90-110（A），工作温度是400（ ），适用范围是钻头、搅拌机叶片