

CQ磁力驱动泵 工程塑料磁力泵 32CQ-25耐腐蚀磁力泵

产品名称	CQ磁力驱动泵 工程塑料磁力泵 32CQ-25耐腐蚀磁力泵
公司名称	上海滨泉泵业科技有限公司
价格	900.00/个
规格参数	品牌:滨泉 型号:32CQ-25 压力:0.25 (Mpa)
公司地址	上海市奉贤区海湾旅游区奉新北路22号331室
联系电话	86-057767956057 15397312220

产品详情

一、产品概述：cq型不锈钢泵(简称磁力泵)是将永磁联轴器的工作原理应用于离心泵的新产品，设计合理，工艺先进、具有全密封、无泄漏、耐腐蚀等特点，其性能达到国外同类产品的先进水平。

二、产品特点：磁力泵以静密封取代动密封，使泵的过流部件处于完全密封状态，彻底解决了其他泵机械密封无法避免的跑、冒、滴之弊病。磁力泵选用耐腐蚀、高强度的工程塑料、钢玉陶瓷、不锈钢等作为制造材料，因此它具有良好的抗腐蚀性能，并可以使被输送介质免受污染。

三、产品用途：cq型不锈钢磁力泵结构紧凑、外形美观、体积小、噪音低、运行可靠、使用维修方便。可广泛应用于化工、制药、石油、电镀、食品、电影照相洗印、科研机构、国防工业等单位抽送酸、碱液、油类、稀有贵重液、毒液、挥发性液体，以及循环水设备配套、过滤机配套。特别是漏、易燃、易爆液体的抽送，选用此泵则更为理想。

四、型号意义：例如：40cq-20p40-泵进口直径(mm)cq-磁力驱动泵20-工作扬程(m)p-材质为不锈钢

本产品的品牌是滨泉，型号是32CQ-25，压力是0.25 (Mpa)，材质是工程塑料，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是磁力，性能是耐腐蚀，用途是化工泵，流量是6.6 (m³/h)，扬程是25 (m)，叶轮数目是1，电压是380 (V)