

电子计算机屏蔽电缆DJYPV 通讯电缆

产品名称	电子计算机屏蔽电缆DJYPV 通讯电缆
公司名称	天长市星晨线缆有限公司
价格	5.00/个
规格参数	品牌:星晨 型号:DJYPV 芯数:2--
公司地址	天长市建设东路521号
联系电话	05507790678

产品详情

厂家直销电子计算机屏蔽电缆djypv 通讯电缆特价

一，产品特点:电子计算机用屏蔽电缆，选用介电常数小的高压聚乙烯作绝缘。采用对绞、对屏、总屏（或三线组合、组屏蔽、组屏总屏）等结构形式，具有介质损耗小、传输传号能力强、抗干扰性能好等特点，能可靠地传输微弱的模拟信号。

二，用途：适用于发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表等连接用多对屏蔽电缆。

三，使用特性：工作温度：一般型不超过70℃，型号后带105的最高不超过105℃。最低环境温度：固定敷设-40℃ 非固定敷设-15℃ 额定电压 u_0/u ：300/500v最小弯曲半径：无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍

型号	额定电压 u_0/u	对数	标称截面
djypv djyp2v djyp3v	300/500	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 12,14,16,19,24,27,30,37	0.75,0.8,1.0, 1.5,2.5
djyp2vp2 djyp3vp3		2,3,4,5,7,8,9,10,12,14, 16,19,24,27, 30,37	
djypv22 djyp2v22 djyp3v22 djyp2v22p2 djyp3v22p3		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12, 14,16,19,24,27,30,37	

四，主要技术指标：

性能项目		单位	技术指标	
			聚乙烯绝缘	聚氯乙烯绝缘
20 时绝缘电阻	任一线对导体间	$m \cdot k$ m	500	25

	线对屏蔽间		1	1
工作电容 (1kHz)	3型	pf/m	75	200
	1和2		90	
电容不平衡 (1kHz)		pf/m	1	/
电感电阻比	截面	μ h/	20202535	20202535
	0.5mm ² 20.75mm ²			
	1.0mm ² 21.5mm ²			
屏蔽抑制系数			0.01	0.01
试验电压		v/1min	1000	1000
阻燃性			符合12666-90要求	符合12666-90要求

本产品的品牌是星晨，型号是DJYPV，芯数是2--，护套材质是PVC，电线最大外径是100--（mm），用途是电子计算机用屏蔽电缆，线芯材质是镀锡铜线，产品认证是CCC，加工定制是是，物料编号是DJYPV，护套厚度是0.5--，净重是3-，长度是100