

304/316不绣钢承插焊三通管接 焊接式液压三通高压管件

产品名称	304/316不绣钢承插焊三通管接 焊接式液压三通高压管件
公司名称	云南瑞涛机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:横向型 材质:不锈钢304 管厚:3.2-13.8 (mm)
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处彼岸小区 二期22幢9层904号
联系电话	087167012040 13888035048

产品详情

承插焊三通 高压承插焊三通 锻钢三通管件 不锈钢三通管接头简介:

一,不锈钢承插焊管件,液压高压管件,主要采用锻钢材料,运用数控制造工艺,加工制成的在液压管道中应用的一种高压连接件,因为应用的场合压力较高,所以也叫高压管件,液压管件,在化工,机电,机械制造,船舶,电力,航空航天,汽车业,石化,液压,气动,纺织,化纤等各种行业大量应用

二,不锈钢承插焊管件,碳钢承插焊管件,高压液压管件标准有:gb/t14383,gb/t14626,gb/t19326,hg/t21632,sh3410 hg/t21634,hg3410,gd87,jb/t3878,asme b16.11

三,承插焊管件,高压液压管件采用的材料有:20#,a105,a105,a234,15crmo,12crmov,16mn,304 , 316 , 316l , 压力等级sch40-2000lb-25mpa , sch80-3000lb-32mpa , sch16000lb-42mpa , xxs-9000lb-63mpa,螺纹标准号一般有gb/t7306,gb/t7306.1,gb/t7307,gb/t12716,分别对应r,rc,rp,g,zg,npt,nps,npvc,m,,zm,等螺纹形式

四,承插焊管件,液压高压管件的种类及代号:s45e代表45度弯头,s90e代表90度承插焊弯头,sts代表等径三通,str代表异径三通,s45ys代表45度y型三通,s45yr代表45度异径y型三通,scrs代表等径四通,scrr代表异径四通,sfcs代表等径管箍,sfcr代表异径管箍,shc代表单承口管箍,sc代表管帽,分别又可以叫做承插焊弯头,承插焊45度弯头,承插焊90度弯头,承插焊三通,承插焊等径三通,承插焊异径三通,承插焊四通,承插焊异径四通,承插焊活接头,承插焊高压活接头,液压高压活接头,承插焊管箍,双承口管箍,单承口管箍,异径承插焊管箍,承插焊直通,承插焊管帽,高压堵头,承插焊接管台,对焊支管台,六角对丝,短节,外螺纹短节,同心缩径管,异径缩径管,螺纹支管台,承插焊支管台,六角实心堵头,四角实心堵头,等等

五,承插焊管件,液压高压管件的主要规格尺寸:

dn15=1/2，接管外径a系列是21.3，b系列是18，承插口内径分别是21.8和18.5，对应管子的壁厚sch80的是4.0，sch160的是5.0

dn20=3/4，接管外径a系列是26.9，b系列是25，承插口内径分别是27.4和25.5，对应管子的壁厚sch80的是4.4，sch160的是6.2

dn25=1，接管外径a系列是33.7，b系列是32，承插口内径分别是34.2和32.5，对应管子的壁厚是sch80的是5.0，sch160的是6.9

dn32=1-1/4，接管外径a系列42.4，b系列38，承插口内径分别是42.9和38.5，对应管子的壁厚sch80的是5.5，sch160的是6.9

dn40=1-1/2，接管外径a系列是48.3，b系列是45，承插口分别是48.8和45.5，对应管子的壁厚sch80的是5.5，sch160的是7.8

dn50=2，接管外径a系列是60.3，b系列是57，承插口分别是61.1和57.8，对应管子的壁厚是sch80的6.2，sch160的是9.7

dn65=2-1/2，接管外径a系列是76.1，b系列是76，承插口分别是76.9和76.8，对应管子的壁厚是sch80的是7.8，sch160的是11

dn80=3，接管外径a系列是88.9，b系列是89，承插口内径分别是89.8和89.9，对应管子的壁厚分别是8.8和12.1

六，承插焊管件，碳钢承插焊管件，液压高压管件重量重，耐压高，强度大，耐腐蚀，特别适用于各种液压级别的高压场合，另外本公司可以定制各种非标高压管件，欢迎朋友来电来图来样品定制各种非标承插焊高压液压管件

本