

思科瑞P6室内LED显示屏 模组特价供应 厂家直销 一个起批

产品名称	思科瑞P6室内LED显示屏 模组特价供应 厂家直销 一个起批
公司名称	深圳市思科瑞光电有限公司
价格	2200.00/个
规格参数	品牌:思科瑞 型号:P6 加工定制:否
公司地址	广东省深圳市福永镇凤凰村兴业1路2号鼎丰科技园26栋
联系电话	0755-27212088 15362020966

产品详情

p6-16s室内led显示屏主要技术参数

物理点间距6mm

单元板尺寸192x192mm

单元箱体尺寸576 × 576mm

物理密度27556点/m²

发光点颜色 1r1g1b

单元板分辨率 32*32=1024 do

单元板重量0.24kg

箱体分辨率96*96

箱体面积331776m²

铝箱体重量8.57kg ± 0.05kg

主要技术参数

最佳视距6m ~ 65m

可视角度水平 160° 可选

垂直 160° 可选

平均功耗 < 200w/m²

最大功耗 < 450w/m²

控制方式：同步控制

显示卡 dvi显卡

驱动方式 1/16扫描

换帧频率 60hz

刷新频率 300hz

白平衡亮度 1300cd/m²

工作电压（交流）

亮度调节方式

亮度感应自动调节

16级可调

软件手动调节：100级可调100

计算机操作系统

win98、winxp、win2000,etc

视屏信号

rf、s-video、rgb、rgbhv、yuv、yc、composition等

控制系统

pctv卡（可选optional）+dvi显卡+主控卡+光纤传输（可选optional）

平均无故障时间 5000小时

寿命 75000 ~ 10000小时

像素失控率 < 0.0002件

led演播34显示接口 vga/video/s-video/composite

项目分类 ph6-16s

封装形式 三合一

led封装方式 3528

本产品的品牌是思科瑞，型号是P6，加工定制是否，安装方式是多样式，分辨率是96*96，亮度是超高亮，模组尺寸是192X192mm（mm），屏幕尺寸是可定制（英寸），使用环境是室内，显示方式是静态显示，显示颜色是全彩，像素是27556点/m²，白平衡亮度是 1300cd/m²，刷新频率是 300Hz，驱动方式是1/16扫描