

# CR-6023高品质防腐液位变送器 电容式液位变送器

产品名称	CR-6023高品质防腐液位变送器 电容式液位变送器
公司名称	河南长润自动化系统有限公司
价格	18200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:长润 型号:CR-6023
公司地址	郑州市航空港区新港大道如荼路
联系电话	0371-66006688 13939071838

## 产品详情

简介 cr-602系列高温高压液位计，适用于工业生产过程中各种高压设备、容器中液位(物位)的连续性测量，变送输出4-20ma直流标准信号，可直接用于电 型仪表及计算机联接使用、自动控制等。探极采用特殊材料可在250 环境下长期工作，独创的自动密封结构，压力越大密封越严，完全杜绝介质的泄露。产品核心部件采用先进的射频电容检测电路经过16位单片机经过精确的温度补偿和线性修正，转化成标准电信号（一般为4~20 ma）。可选hart、canbus、485通讯协议进行系统组态。全系列变送器都具有现场校准功能，用户可通过按键进行“零点”、“量程”自动校准，以适应各种复杂场所的不同要求。

产品符合gb3836.4-2000《爆炸性气体环境用电设备 第4部分 本质安全型..

“i”》和gb3638.1-2000《爆炸性气体环境用电设备 第1部分 通用要求》，防爆标志：exia ct6，它适用于0区、1区、2区，含有 a~ c类，t1~t6组爆炸性气体混合物的场所，并经国家防爆电气产品质检中心检验合格，取得防爆证。

### 性能指标

检测范围：0.01~5m 精度:0.2级、0.5级 承压范围:-0.1mpa~32mpa 探极耐温:-50~250  
探极直径: 8 探极材质:ptfe 输出信号:4~20ma、4~20ma叠加hart通讯、485通讯加4~20ma  
供电电压:12~28vdc（需经安全栅供电） 固定方式:螺纹安装m20×1.5、m

27×2、法兰安装dn15、dn25、dn40、dn50、dn80。特殊规格可按要求定制 接湿材质:  
316不锈钢、1gr18ni19ti 长期稳定性: 0.2%fs/年, 温度漂移: 0.02%fs/ (在0~70 范围内)  
防爆等级: 本安exia ct6 隔爆exd ct5 防护等级: ip67  
本安参数: ui: 28vdc, ii: 93ma, pi: 0.65w, ci: 0.042uf, li: 0mh

本产品的加工定制是是, 品牌是长润, 型号是cr-6023, 类型是电容式液位变送器, 测量范围是0.1-5m, 测量精度是0.5级, 材质是316, 电源是24v供电, 输出信号是4-20 (ma), 适用于各种蓄水池、污水、浴池、酸碱溶液和低压锅炉等导电介质的测量。其中cr6025是针对合成氨行业冷交, 氨分等高压难测液位而设计的专用液位测量仪器。