

耐脏防堵高炉煤气表 上太仪表

产品名称	耐脏防堵高炉煤气表 上太仪表
公司名称	陕西上太自动化仪表有限公司
价格	6000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上太仪表 型号:STF
公司地址	西安市西二环南段10号艺腾国际大厦8楼
联系电话	029-84211211 13759878187

产品详情

陕西上太自动化仪表有限公司专业生产供应煤气流量计，西安高炉煤气表批发，质优价廉性能可靠。

高炉煤气表主要运用在焦炉煤气，高炉煤气，发生炉煤气，混合煤气等煤气介质的计量上，此类介质具有含杂质、粉尘、结污、压力低、流速低等特点。

高炉煤气表采用新型电容量感应式传感器，耐脏污、免维护，不会凝堵，灵敏度高，安装简单，计量准确。

【煤气表参数】产品名称：煤气表，气体流量计

口径：dn15~dn3000mm至更大公称压力：0.6~42mpa工况温度：-20~+300（需更高温度请与工厂联系）精度：±0.2~±1.5%fs量程比：1:10壳体：碳钢；不锈钢供电方式：内置3.6vdc锂电池（可用两年）；外供24vdc输出信号：4~20ma二线制；脉冲0~1000hz；rs485防护等级：ip65防爆标志：本安型exiallct4；隔爆型exdllct4表头显示：累积流量；瞬时流量；满量程百分比；故障自检连接方式：管道法兰式(dn15-300mm)；插入式(dn100- dn3000mm至更大)。

安装注意事项：

不允许直接在煤气表测量管前后端安装阀门、弯头等极大改变流体流态的部件，如果需要在流量计前后管道上安装阀门、弯头等部件也应尽量保证前后直管段长度，直管段要求前10d,后5d。

更多煤气表，高炉煤气表，发生炉煤气流量计，气体流量计，蒸汽流量计信息欢迎访问<http://www.shang-tai.com>

本产品的加工定制是是，品牌是上太仪表，型号是STF，类型是电子靶智能流量计，测量范围是0-100000

0 (m³/h) ，精度等级是 $\pm 1.5\%FS$ ，公称通径是 DN15 ~ DN3000mm (mm) ，适用介质是焦炉煤气,高炉煤气,发生炉煤气，工作压力是 0 ~ 4 (MPa) ，工作温度是 -20 ~ +400 ()