

鼓风干燥箱 HC-881

产品名称	鼓风干燥箱 HC-881
公司名称	吴江市宏昌烘箱电器设备有限公司
价格	6500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:宏昌 型号:HC-881
公司地址	宿迁江苏省苏州市吴江市同里镇上元街137号
联系电话	86-051263338502 18912732285

产品详情

u 品牌：宏昌

注意：

u 标示价格仅供参考，实际价格以洽谈报价或书面报价为准

u 烘箱尺寸可定制

参数：

u 名称：电热鼓风干燥箱

u 温度范围：室温~300 在使用中，从室温到最高温度之间可任意选择设定需要设定的温度

u 工作室材料：冷轧钢板，表面覆耐高温银粉漆

- u 外壁材料：冷轧钢板、表面覆自干环保漆
- u 保温层材料：优质耐高温硅酸铝石棉层，保温性能好，安全可靠
- u 使用电源：220v /380v 50hz
- u 控温方式：智能数显温控仪，按键操作，pid自动演算，led数字显示温度值，数据清晰可见，灵敏度精确，操作方便
- u 加热方式：电热管加热
- u 鼓风方式：烘箱专用长轴电机，配专用多翼离心风轮，进行大流量热风循环
- u 运风方式：双风道，水平循环风 /强压循环风(温度均匀)
- u 电热恒温:到达设定温度后自动恒温

可增加功能（如有其他设计要求，欢迎来电洽谈）

定时装置: 1s~99.9小时恒温定时，预设烘烤时间，时间到后自动切断加热并蜂鸣报警

- u 超温保护装置：防止温控失灵而持续升温，超过一定温度后，自动切断加热并蜂鸣报警提示，保障了烘烤的产品的安全性
- u 程控装置：可按客户需求，安装多段程控
- u 按需定制：以上烤箱均可根据客户要求，定制不同规格的非标准型烤箱

工作原理：

- u 大流量的热风经过电加热管在干燥箱内部循环，使需加热产品受热均匀、干燥速度大大提高。

我公司常规干燥箱尺寸如下：

型号	电压 (v)	功率(kw)	工作温度范围	电机功率(w)	工作室尺寸(mm) 深 × 宽 × 高
hc881-1	220	1.3	20—300	40	350 × 450 × 450
-2	220	3	20—300	40	450 × 550 × 550
-3	220	4.5	20—300	40	500 × 600 × 750
-4	380	9	20—300	370	800 × 800 × 1000
-5	380	12	20—300	750	1000 × 1000 × 1000
-6	380	15	20—300	750	1000 × 1200 × 1200
-7	380	18	20—300	750x2	1000 × 1200 × 1500
-8	380	21	20—300	750x2	1200 × 1500 × 1500

欢迎广大客户来电咨询洽谈，定制各类烘箱、工业电炉、干燥箱、流水线烘箱、浸漆烘箱、可编程烘箱、洁净烘箱、充氮烘箱、真空烘箱、防爆烘箱、光电元件烘箱及其他行业的烘培烤箱、设备。

本产品的加工定制是是，品牌是宏昌，型号是HC-881，类型是鼓风干燥箱，材质是不锈钢，温度范围是300（ ），功率是12KW，工作室尺寸是1200*1200*700（ mm ），适用范围是适用于电子、变压器、电镀、标牌、电力电容器、化工，也适用于其它产品的干燥烘焙行业