

500升真空干燥箱BPZ-6500LC

产品名称	500升真空干燥箱BPZ-6500LC
公司名称	上海和呈仪器制造有限公司
价格	75900.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:HASUC 型号:BPZ-6500LC
公司地址	上海市奉贤区翡翠国际广场1020室
联系电话	86-0215168-8813 18621585788

产品详情

500升真空干燥箱【bpz-6500lc】

产品型号：bpz-6500lc 产品名称：500升真空干燥箱【bpz-6500lc】 产品用途：真空箱可对电工电子产品及其它产品、材料、零部件等在常压或低气压状态下进行压力试验。

技术参数：

电源电压：ac 380v ± 10%/50hz ± 2%	输入功率：8000w
控温范围：室温+5 -250	温度分辨率：0.1
温度波动度：± 0.5	达到真空度：133pa
容积：500l	工作室尺寸（mm）：630*810*845
外形尺寸（mm）：790*1030*1850	载物托架：3块
定时范围：0-999分钟	

产品详细资料：真空度自动控制功能：真空干燥箱采用模拟工程学的数字技术控制真空度，“手动控制”早已成为历史。您还认为在21世纪的今天手动杠杆操作的阀门可以精确控制真空度吗？真空干燥箱采用模拟工程学的数字技术控制真空度，通过电磁阀全自动数显控制的真空度，为您提供更加精确有效的真空度控制。通过面板，真空度从0pa至105 pa可调，可调精度为1pa。传感器采用电阻硅管压力传感器，从而保证了稳定的压力值，不受气流的影响，把稳定的压力值传给真空控制仪led显示屏上。配合相应大功率的真空泵，真空箱内最低真空度可以达到10pa以下军工级别。

各系统配置及技术说明：箱体结构1) 本设备由室体、真空系统、保护系统、电气控制系统等组成2) 箱体采用先进的机械设备制作、工艺先进、线条流畅，美观大方3) 内箱材质为3mm厚优质不锈钢304拉丝板经抛光处理，加强筋进行加固。外箱材质为1.2mm厚优质冷轧钢板经表面特殊处理后静电喷涂而成。4) 门与门框之间采用高性能密封材料及独特的硅橡胶密封结构，密封、抗老化性好。5) 真空系统由国产优质真空泵、不锈钢真空阀门、不锈钢连接管道和数显真空压力表组成。6) 箱内设有不锈钢活动样品架，可拆卸易清洗。7) 箱体门上钢化，防弹双层玻璃门观察窗，玻璃窗安装于

箱门中部，能清晰观察到内部试验物品在试验过程中的变化。

真空系统工作室为一密闭的空间，通过真空管路与真空泵和压力传感器相连。真空泵连续工作将工作室内的气体抽出，工作室压力将越来越小于标准大气压，通过进气阀进气，与抽气达到平衡，从而获得所需要的真空度。在真空泵前级加装了手阀，可以手动调节真空泵的抽气量。本真空泵配置有气镇阀。当泵用于抽蒸汽时，确保气镇阀开启。控制面板进行人机对话的一个操作控制平台。装有压力显示仪表、进气电磁阀开关等配电控制柜装有配电板底板、总电源漏电断路器等压力控制方式自动控制，压力值可以设定（当压力小于10kpa时）手动控制，真空泵常抽，需要时手动停止压力测量及显示日本原装进口“富士”数字式压力表，压力传感器。真空泵真空泵选用上海“慕泓”牌，dm系列优质低噪旋片式真空泵

电器控制系统1) 电气控制部分采用国内优质“正泰”交流接触器，热继电器2)

其他元器件均为国内知名品牌3) 电气线路设计新颖，合理布线，安全可靠4) 箱体中部为电气控制柜，便于集中检查维修备注:本款为立式真空干燥箱，上方是工作室，下方是真空泵工具箱。标准配置为旋片式真空泵。若真空度达到百帕级别，须配置大功率的真空泵。

本产品的加工定制是是，品牌是HASUC，型号是BPZ-6500LC，类型是真空干燥箱，材质是内胆不锈钢，外壳冷轧钢板，温度范围是室温+5 -250（ ），功率是8000W，工作室尺寸是630*810*845（mm），重量是120（kg），适用范围是真空箱可对电工电子产品及其它产品、材料、零部件等在常压或低气压状态下进行压力试验。