ROS508振动式 音叉液位开关 防爆型液位开关

产品名称	ROS508振动式 音叉液位开关 防爆型液位开关
公司名称	北京雷萨德仪器仪表有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:雷萨德 型号:ROS508
公司地址	北京朝阳区芍药居北里
联系电话	010-84619572 13041272386

产品详情

“ 诚信为本，品质为先 ”

是公司的经营信条。

**

温馨提示

产品图片属性及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询！

产品名称

ros508音叉物位开关

应用领域

音叉式物位开关广泛用于工业现场，它不怕挂料不怕冲击，灵敏度高。它运用了音叉的“ 共振 ”原理，在压电元件驱动下产生振动，只有控杆周围全部被物料包围时，振动幅度才急剧减少，从而产生开关动作。

优点

★适应性强

被测介质不同的电参数、密度对测量均不产生影响。结垢、搅动、湍流、气泡、振动、中等粘度、高温（max150°C）\\高压等恶劣条件对检测也无影响。

★不需调校

由于音叉式物位开关的检测不受被测介质电参数及密度的影响，所以无论测量何种介质都不需现场调校。

★免于维护

由于音叉式物位开关的检测过程由电子电路完成，无活动部件，所以一经安装投入使用便不需要维护。

产品技术参数

介质温度范围:-20°C-80°C

环境温度:20°C-60°C

环境湿度:≤95%rh

被测介质:液体，粉末或颗粒状固体

被测介质密度:固体≥0.1g/cm

液体≥0.7g/cm

被测固体颗粒尺寸：≥200

最大液体粘度：<1000mm²/s

压力范围:≤1mpa

壳体材料：压铸铝合金

叉体材料:1cr18ni9ti

外壳防护等级：ip66

连接方式:1 npt螺纹

法兰（用户选定）

电气参数：

1.供电电压：ac19-253v 50/60hz or dc19-50v

2.输出信号:继电器输出：5a 220vac

3电源功耗：≤0.1w

音叉振动频率：300±50hz

环境振动等级：v.l.4 加速度不大于1g

开关信号动作时间：1-60s

本产品是加工定制，品牌是雷萨德，型号是ROS508，类型是音叉液位开关，测量范围是0-1800mm，输出电流是5（mA），工作温度是-20-60（℃），材质是压铸铝合金，电源电压是AC19-253V