

步入式高低温试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿环境试验箱

产品名称	步入式高低温试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿环境试验箱
公司名称	东莞市华凯检测设备科技有限公司
价格	50000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:华凯 型号:HKW-236
公司地址	东莞市石碣镇梁家村工业区铭华路4号
联系电话	400-7770568 13826946107

产品详情

大型步入式高低温试验箱简介

大型步入式高低温试验箱是针对高性能电子产品仿真出一种高温、恶劣环境测试的设备，是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备、是各生产企业提高产品质量和竞争性的重要生产流程，该设备广泛应用于电源电子、电脑、通讯、生物制药、化工等领域。

大型步入式高低温试验箱老化房设计标准

《电工电子产品环境试验》gb/t2423.2-2001

《低压配电设计规范》gb50054-95

《供配电设计规范》gb5002s2-95

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》gb50169-92

大型步入式高低温试验箱老化房原材料实物图

大型步入式高低温试验箱技术参数

系统：平衡调温调试系统

调温调湿方式：平衡调温调湿方式(bthc)pid智能调节

温度范围：0 ， -20 ， -40 ， -60 ， -65 ~100 ；

湿度范围：20%-95%r.h

温湿度控制精度：±0.2 ；±2.5%rh

温湿箱内均匀度：±0.5 ~ ±0.2 ；±4.0%rh

控制器解析精度：±0.01% ；±1%r.h

升温速率：20 ° 至80 ° (60分钟内)

降温速率：20 ° 至-55、-40、-20、-10 ° (120或90或60分钟以内)

内体材料：sus#304 镜面不锈钢板

外壳材料：塑钢板

保温材质：超细玻璃棉+聚胺脂泡沫

制冷方式：机械式二元制冷方式

制冷机：全封闭(法国泰康或德国谷轮)压缩机

制冷剂：r23/ r404a

冷凝方式：风冷或水冷

保险配置：无熔丝保险丝开关，压缩机超压、过热、过电流保护、风机过载保护、干烧保护、缺水保护；

标准配置：隔热剥离观察窗1个，引孔线1个，照明灯1套、指示灯；

工作环境湿度：5 ° -+35 °

电源：ac380 ± 10% 50hz 三相四线+保护地线

ps：以上价格仅供大家参考，具体价格以业务员报价为准！

本产品的加工定制是是，品牌是华凯，型号是HKW-236，内箱材质是不锈钢，外箱材质是不锈钢+烤漆，温度控制方式是平衡智能控温，温度范围是-40 ~ + 150 ，工作室尺寸是1000*1000*1000 (mm) ，外形尺寸是1500*1500*1500 (mm)