

# 80L小型台式智能恒温恒试验箱 高低温湿热试验箱

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 80L小型台式智能恒温恒试验箱<br>高低温湿热试验箱    |
| 公司名称 | 东莞市华凯检测设备科技有限公司                |
| 价格   | 16000.00/个                     |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:华凯仪器<br>型号:HK-80L |
| 公司地址 | 东莞市石碣镇梁家村工业区铭华路4号              |
| 联系电话 | 400-7770568 13826946107        |

## 产品详情

### 80L小型台式智能恒温恒试验箱简介

适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、lcd、晶体、电感、pcb、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。

### 80L小型台式智能恒温恒试验箱仓库实拍图

### 80L小型台式智能恒温恒试验箱主要参数

控制器：temi880触摸屏(韩国)

内部尺寸：(w×h×d)60×85×80cm

外部尺寸：(w×h×d)105×175×135cm

重量：250kg

调温调湿方式：平衡调温调湿方式(bthc)pid智能调节

温度范围：0 ， -20 ， -40 ， -60 ， -70 ~150 ；20%-98%r.h

温湿度控制精度： $\pm 0.2$  ； $\pm 2.5\%rh$

温湿箱内均匀度： $\pm 0.5$  ~  $\pm 0.2$  ； $\pm 4.0\%rh$

控制器解析精度： $\pm 0.01\%$  ； $\pm 1\%r.h$

升温速率： $2.5^{\circ}c/min$

降温速率：平均 $1^{\circ}c/min$

内体材料：sus#304 镜面不锈钢板

外壳材料：sus#304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑)

绝缘材料：超细玻璃棉+ 聚胺脂泡沫

制冷方式：机械式二元制冷方式

制冷机：全封闭(法国泰康或德国谷轮)压缩机

制冷剂：r23/ r404a

冷凝方式：风冷或水冷

80l小型台式智能恒温恒试验箱工厂办公环境实拍图

ps：以上价格仅供大家参考，具体价格以业务员报价为准！

本产品的加工定制是是，品牌是华凯仪器，型号是HK-80L，工作室尺寸是400\*550\*600（mm），温度范围是-40-150（ ），温度波动度是 $\pm 2.5$ （ ），温度均匀度是 $\pm 4.0$ （%），控温方式是平衡智能控温，适用范围是电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验