

H/HWHS -010L高低湿热恒温恒湿试验箱

产品名称	H/HWHS -010L高低湿热恒温恒湿试验箱
公司名称	上海沪升实验仪器厂
价格	.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:沪升 型号:H/HWHS-010L
公司地址	上海是奉贤区青村镇金钱公路4969号
联系电话	021-57475326-8004 18964428016

产品详情

产品特点

数控设备制作、工艺先进、线条流畅，美观大方

采用无反作用把手，操作简便

内箱1.2mm厚304sus，外箱1.5mm厚a3冷轧钢板静电喷涂

进口密封材料及独特的硅胶密封结构，密封、抗老化

真空玻璃视窗及耐高、低温的照明装置，能清晰观察到内部试验样

移动性能：装有全方位定位滑轮，移动灵活。

箱内风道采用双循环系统，由两只长轴轴流风机，两只不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成，上出风、下进风箱内温度均匀，提高了空气流量，加热和冷却的能力，大幅改善了试验箱的温度均匀性

补水箱置于控制箱体右下部，并有缺水自动保护，更便利操作者补充水源。水路系统管路电路系统采用门式开启，方便维护和检修

采用百年“泰康”全封闭制冷压缩机组均经过欧洲“泰康”电脑联网逐项监测并有防伪编码，可

通过电脑上网查寻。


为保证试验箱对降温速率和可达低温度的要求，该冷系统的设计应有能量调节技术，


一种行之有效的处理方式是，既能保证在制试验箱采用双级复叠式制冷系统，复叠式系统包含一个高压制冷循环和一个低压制冷循环，其连接容器为蒸发冷凝器，蒸发冷凝器的功能为将低压循环的蒸发器作为高压循环的冷凝器之用。制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节，使制冷系统的运行费用和故障率下降到较为经济的状态

箱体左侧配直径25mm或50mm或100mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数须增加定货时说明)


内箱材质为1.2mm厚sus304优质不锈钢拉丝板，外箱材质为1.5mm厚优质冷轧钢板静电喷涂，以增加外观质感和洁净度。内箱与外箱之间厚度100mm，保温材料为优质超细玻璃纤维保温棉，隔温效果好，内箱与外箱之间门框连接为玻璃钢连接框，即使在 - 80 情况下，箱体外部也无出汗情况

产品参数





控制系统



制冷技术：制冷专家法国泰康/德国谷轮与我们一道设计开发制冷解决方案；保障制冷的长效性并确保符合环保要求。使用常规的制冷技术，可以轻松达到-20 ~ +150 -40 ~ +150 -70 ~ +150 -85 ~ +150 等不同的级别试验温度要求。使用液氮制冷技术，可以做到超常规要求的-180 ~ +150 的要求。

腔体湿度控制技术：箱体构造设计结合高品质进口温度、湿度传感器和控制仪表，使工作腔体的温度和湿度得到准确控制，可以轻松满足常规试验的温度偏差控制要求。同样可以根据客户的要求，提供超标准的精度控制。控制系统操作自动化、简单化是控制系统设计的方向，使用者可以对试验过程本身的投入更少的精力，而更多的时间用在试验结果的研究。控制系统可以选用简单的定温定时控制，也可以选用可多步编程的控制以满足更为复杂的试验要求。制作工艺对制作工艺的高标准要求，使我们的产品在外观，部件制作质量方面。

本产品的加工定制，品牌是沪升，型号是H/HWHS-010L，工作室尺寸是1000*1000*1000（mm），温度范围是-70 ~150（ ），温度波动度是 ± 0.5 （ ），温度均匀度是 ± 2.0 （%），控温方式是电脑式，适用范围是电子电工、汽车配件、手机通讯、塑胶机械、高等院校、质量监督，规格是1560*1470*2120 MM