生物医用型BI-250-MI霉菌培养箱 TATUNG品牌霉菌培养箱

产品名称	生物医用型BI-250-MI霉菌培养箱 TATUNG品牌霉菌培养箱
公司名称	上海实贝仪器设备厂
价格	9100.00/个
规格参数	类型:霉菌培养箱 品牌:TATUNG 型号:BI-250-MI
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3215号
联系电话	021-67109819 18918265843

产品详情

霉菌培养箱

bi-250-mi生物霉菌培养箱

产品应用：本产品主要应用于水体分析和bod测定，是细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种实验的专用恒温设备。被广泛用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研单位，也用于各大院校、生产企业等等。

产品特点：

1.设备外壳采用优质钢板，表面静电喷塑，内胆采用不锈钢，无死角设计，隔板间距可调。

2.微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示，pid自整功能，控温精确、安全可靠。

3.采用管流循环风机，配上独特设计的风道结构，提供了良好的空气循环系统，有效保证了箱内温度的均匀性，风机转速采用自动控制，防止实验中转速度过快导致样品过快挥发。

4.采用国际品牌压缩机，设备具有制冷和加热双向调温系统。

5.为提倡世界环境环保健康，使用134a，406a高效节能无氟制冷剂。

6.紫外杀菌系统，可杀灭箱内循环空气中的浮菌，有效防止细胞培养期间的污染。

型号及参数:

产品名称		霉菌培养箱	
产品型号	bi-070-mi	bi-150-mi	bi-250-mi
容积	70l	150l	250l
控温范围		4～60°C	
温度分辨率		0.1°C	
恒温波动度		高温±0.5°C 低温±1°C	
温度均匀度		±2.0°C	
工作环境温度		5～35°C	
隔板数量	2pcs	3pcs	
定时范围		1～9999min	
电源		ac220v/50hz	
额定功率	400w	500w	680w
内胆尺寸mm	400x350x510	500x370x800	550x445x1100
外形尺寸mm	530x640x1055	645x590x1350	695x665x1650

选项:（选配）

lt-低温控温范围－10～60°C

lp-led液晶智能多段程序控制器

sc-独立限温控制器

th-预留ø25 50mm测试孔

pr-无纸记录仪

tp-打印机(热敏感,面板式)

rc-与计算机远程通讯功能(r485接口,必需带lp选项)

hc-承重型隔板（承重50kg,标准承重15kg）

bod插座

注：需要无氧环保型＋进口压缩机的用户请与本公司销售员说明。

本产品的类型是霉菌培养箱，品牌是TATUNG，型号是BI-250-MI，有效容积是250L（L），温度范围是4～60°C（°C），温度波动度是±1°C（°C），温度均匀度是0.1°C（%），电源电压是AC220V/50HZ（V），功率是680W（W），尺寸是695X665X1650（mm），净重是200（KG），工作室尺寸是550X445X1100（mm），加工定制是是，实验室仪器是霉菌培养箱