

光照培养箱、人工气候箱（普及型）

产品名称	光照培养箱、人工气候箱（普及型）
公司名称	苏州莱宁电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:光照培养箱 品牌:莱宁 型号:LAINING
公司地址	苏州苏州工业园区金海路34号
联系电话	86-051262600208 18913570005

产品详情

型号	光照培养箱					
	mgc-100	mgc-250	mgc-300a	mgc-300b	mgc-400b	mgc-800b
	mgc-100p	mgc-250p		mgc-350bp	mgc-450bp	mgc-800bp
容积	150l	250l	300l	300l	450l	800l
控温范围	无光照：4 ~ 50		有光照：10 ~ 50			
温度	0.1					
分辨率	± 1					
波动度						
控湿范围						
湿度偏差						
光照强度	0-12000lx 四级可调		0-15000lx 四级可调	0-20000lx 四级可调	0-25000lx 四级可调	0-30000lx 四级可调
输入功率	760w	860w	1400w	1650w	2100w	4000w
电源	ac220v 50hz					
工作环	+5 ~ 40					
境温度						
连续工	不低于180h					
作时间						
内胆尺寸 (mm) w*	550*400*550	580*510*835	520*550*1140		700*550*1140	900*600*1400

d*h					
外形尺寸 (mm) w* d*h	650*800*1310	725*740*1550	830*850*1850	950*850*1850	
载物托架	3块				

型号	人工气候箱		
	mgc-300h	mgc-400h	mgc-800h
mgc-350hp	mgc-450hp	mgc-850hp	
容积	300l	450l	800l
控温范围	无光照：4~50	有光照：10~50	
温度	0.1		
分辨率			
温度	±1		
波动度			
控湿范围	50~90%rh		
湿度偏差	±5~7%rh		
光照强度	0-20000lx	0-250000lx	0-30000lx
	四级可调	四级可调	四级可调
输入功率	1650w	2100w	4000w
电源	ac220v 50hz		
工作环	+5~40		
境温度			
连续工	不低于180h		
作时间			
内胆尺寸 (mm) w* d*h	520*550*1140	700*550*1140	900*600*1400
外形尺寸 (mm) w* d*h	830*850*1850	950*850*1850	
载物托架	3块		

带“p”为可编程光照培养箱系列和人工气候箱系列

注：所有产品配rs485接口和通讯软件的交货期是7天。

所有产品配co2进气口（促进植物生长）的交货期是7天。

所有产品配co2控制器的交货期是30天。

本产品的类型是光照培养箱，品牌是莱宁，型号是LAINING，有效容积是150~800（L），温度范围是4~50（ $^{\circ}\text{C}$ ），温度波动度是 ± 1 （ $^{\circ}\text{C}$ ），温度均匀度是 ± 1 （%），光照度是0~30000（lx），电源电压是AC220（V），功率是760~4000（W），净重是1000（KG），加工定制是是